

Ürün veri sayfası

ECturn



Engelsiz erişimli tek kanatlı 125 kg'a kadar olan kapı'lar için
elektromekanik döner kapı motoru

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1100 mm'ye veya ağırlığı 125 kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Ilımlı geçiş frekanslı giriş ve iç kapılar
- Kasasız komple cam kapı otomasyonu
- Kapı kanat montajı ve baş montajı
- Engelsiz erişimli girişler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Açılım hızı ve kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Kapı kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce hızlandıran elektronik son stoper
- Low-Energy çalışma modu kapıyı düşük hareket hızı ile açar ve kapatır ve böylelikle en yüksek emniyet taleplerini karşılamaktadır
- Engel algılama bir engeli temas ederek tanır ve açma veya kapatma işlemini durdurur
- Otomatik geri dönüş bir engeli tanımakta ve açılım pozisyonuna geri dönmektedir
- Push & Go çalışma modu kapı kanadına hafif bir manuel baskı uygulandıktan sonra tahrik otomatliğini tetiklemek
- Motor bir kayma rayı veya dirsek kollar ile kullanılabilir
- Cam kapı kayma rayı cam kalınlığı 8-10 mm olan cam kapı'larda kullanım için temin edilebilir
- Opsiyonel akü şebeke arızası durumunda maksimum emniyet sağlamaktadır
- Telsiz verici üzerinden kablosuz kumanda için opsiyonel telsiz platini

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	ECturn
Yükseklik	60 mm
Derinlik	60 mm
Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı	125 kg
Kanat eni (min. - maks.)	650 mm - 1100 mm
Kasa derinliği (maks.)	200 mm
Kapı lamba binme mesafesi (maks.)	50 mm
Tahrik cinsi	Elektromekanik
Açılma açısı (maks.)	110 °
Sola açılımlı kapı	Evet
Sağa açılımlı kapı	Evet
Dirsek kollarla menteşesiz tarafa kasa montajı	Evet

Kayma rayı ile menteşesiz tarafı baş montaj	Evet
Kayma rayı ile menteşe tarafı baş montajı	Evet
Kayma rayı ile komple cam kapı'larda menteşesiz tarafı baş montajı	Evet
Kayma rayı ile komple cam kapı'larda menteşe tarafı baş montajı	Evet
Kayma rayı ile menteşesiz tarafı kapı kanat montajı	Evet
Kayma rayı ile menteşe tarafı kapı kanat montajı	Evet
Dirsek kollar ile menteşe tarafına kapı kanat montajı	Evet
Elektrikli son stoper	Evet
Şebekeden ayırma	Mekanizmada ana şalter
Gecikmeli açma (maks.)	10 s
Çalışma gerilimi	110 – 230 V
Nominal güç	75 W
Harici tüketici için elektrik adaptörü (24 V DC)	600 mA
Çalışma sıcaklığı	-15 – 50 °C
Koruma türü	IP20
Çalışma modu	Kapalı, Otomatik, Daimi açık, Gece
Çalışma modu	Ful otomatik
Otomatik çalışma modu	Evet
Low-Energy çalışma modu	Evet
Smart swing çalışma modu	Hayır
Basma buton çalışma modu	Evet
Engel algılama	Evet
Otomatik geri dönüş	Evet
Push & Go	ayarlanabilir
Ovládání	Program şalteri Tuşlu Program Şalteri, Motorda entegre edilmiş program şalteri
Parametre ayarı	Program şalteri DPS, Kontrol ünitesi
Standartlara uygunluk	EN 16005
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Besleme voltajı	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Ecturn	1 kanatlı tek yöne açılımlı kapı için elektromekanik döner kapı tahrik sistemi	134536	110 – 230 V	650 mm	1100 mm

AKSESUARLAR

DIRSEK KOLLARI TERTIBATI ECTURN

Menteşesiz tarafı baş montajı veya menteşe tarafı kanat montajı, kasa derinliği 0 - 200 mm için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Dirsek kolları tertibatı Ecturn	Kasa derinliği 90-200 mm için	134664	gümüş rengi
Dirsek kolları tertibatı Ecturn	Kasa derinliği 0-100 mm için	134663	gümüş rengi
Dirsek kolları tertibatı Ecturn *	Kasa derinliği 90-200 mm için	135933	RAL'a göre
Dirsek kolları tertibatı Ecturn	Kasa derinliği 0-100 mm için	135932	RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.