

Ürün veri sayfası

A5000-FE



KULLANIM ALANLARI

- Döner kapı motorlu standart ve duman geçirmeyen kapılar
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru akıma bağlanır



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı
- Elektrik tasarrufu modlu ve otomatik gerilim ayarlı sinyal işlemcisi
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- Kompakt ebatlar
- Kapalı profil kenarlı kapılara montaj için kilit dili kılavuzu
- Yüksek başlangıç yükünde dahi kilit dilini güvenle serbest bırakır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	A5000-FE
Ölçüler	22.8 x 62.8 x 27.7 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	6.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Hayır
Yük akımı	Evet
Değiştirilen parça	Hayır
Sürekli işletim gerilimi	12 - 24 V AC/DC +/- %15
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Evet
Mekanik kilit açma	Hayır
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet
Çift bobin teknolojisi	Evet
Elektrik tasarrufu modlu sinyal işlemcisi	Evet