

Ürün veri sayfası

IO 420



GEZE ürünlerinin bina idare teknolojisine bağlanması için
BACnet MS/TP Arayüz modülü

KULLANIM ALANLARI

- Kapı, pencere ve güvenlik teknolojilerinden GEZE otomasyon çözümü standartlaştırılmış ağ bağlantısı
- GEZE ürünlerinin bina idare teknolojisine (GLT) entegre edilmesi



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- GEZE ürünlerinin kolayca GEZE Cockpit'e bağlanması
- GEZE ürünlerinin GLT sistemleri veya GEZE Cockpit üzerinden görüntülenmesi ve kumandası
- Kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi alanlarından bütün aktivitelerin ölçülebilirliği ve değerlendirilmesi
- Daha başka bileşenlerin bağlanması her zaman mümkündür
- MS/TP portu
- BACnet cihaz profili B-ASC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ticari isim	IO 420
Ürün tipi	Arayüz modülü
Ölçüler	107 x 111 x 59 mm
Sıcaklık aralığı	-20°C...+80°C
Koruma türü	IP20
Besleme voltajı	24 V DC +/-15%
Montaj şekli	Üst başlık ray montajı
Elektrik girişi	200 mA, 24 V'de
Potansiyelsiz girişler	4 Stk.
Potansiyelsiz çıkışlar	4 Stk.
RJ45 BACnet IP	Evet
RS 485 BACnet/MSTP	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Terim	Açıklama	Kimlik No.	Besleme voltajı	Ölçüler	Montaj şekli
GEZE Arayüz modülü IO 420	BUS veri yoluna uyumlu olmayan içindeki parçaların veya yabancı ürünlerin GEZE Cockpit'e (RS 485 bağlantı elemanı ile birlikte) veya değişik bileşenler için giriş ve çıkış klemenslerinin genişletilmesinde değişik şekillerde kullanım için. / Yedek parça 4 röle çıkışı (potansiyelsiz geçiş kontağı) / Röle kontak yükü maks. 24 V AC/DC, 1 A / 4 giriş / Gerilim beslemesi 24 V DC / Elektrik tüketimi maks. 2,5 A / Ortam sıcaklığı -20°C -/+80°C / PVC kasa gri	158313	24 V DC +/-15%	107 x 111 x 59 mm	Üst başlık ray montajı