

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 5000 L



Menteşesiz tarafı üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 2-6 için

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Mentşesiz tarafı ve menteşe tarafı baş montajı kapı kanat montajı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Valf üzerinden son stoper ön taraftan ayarlı
- Valf üzerinden açma süspansiyonu ön taraftan ayarlı
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 5000 L
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı, Baş montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	120 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	287 mm
Genişlik	47 mm
Yükseklik	60 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	029400	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	137723	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027351	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

Kilit gövdesi TS 5000 L



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027352	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	119579	Siyah RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm