

# Ürün veri sayfası

## Kilit gövdesi TS 4000 R KM BG \*



Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 1-6 için duman dedektör bağlantı merkezi ve elektrikli sabitlemeli ana gövde

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Baş montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Elektrikli sabitleme
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- 230 V besleme voltajı için elektrik adaptörü
- Alarm sinyal eşikli, kirlilik göstergeli ve test için görülmeyen kumanda butonlu duman detektörü
- İlave duman detektörü takılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 4000 R KM BG *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Besleme voltajı	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	547 mm
Genişlik	65 mm
Yükseklik	65 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet



Entegre duman detektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE TS 4000 R KM BG normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz tarafı baş montajı, elektrikli sabitlemeli ve entegre duman duman dedektör bağlantı merkezi (dirsek kollar hariç)	105241	gümüş rengi	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R KM BG normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz tarafı baş montajı, elektrikli sabitlemeli ve entegre duman duman dedektör bağlantı merkezi (dirsek kollar hariç)	105242	RAL'a göre	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.