

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 4000 E KM BG



Üstten monte kapı hidroliği, kolu EN 1 -6 için elektrikli sabitlemeli ana gövdesi

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Baş montajı menteşesiz tarafı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Elektrikli sabitleme
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Besleme voltajı 24 V DC
- Bütün GEZE TS 4000 kapı hidrolikleri gibi aynı delme şablonu

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 4000 E KM BG
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	1 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	325 mm
Genişlik	46 mm
Yükseklik	60 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır

Kilit gövdesi TS 4000 E KM BG



SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 4000 E KM BG normalde açık kapı hidroligi	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz tarafı baş montajı, elektrikli sabitlemeli (dirsek kollar hariç)	105214	RAL'a göre	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E KM BG normalde açık kapı hidroligi	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz tarafı baş montajı, elektrikli sabitlemeli (dirsek kollar hariç)	105213	gümüş rengi	325 x 46 x 60 mm	1400 mm