

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 3000 V



Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 1-4 için ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Mentеше ve menteşesiz tarafta kapı kanadı ve baş montajı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Serbest ayarlı yan taraftan ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Valf üzerinden son stoper ön taraftan ayarlı
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Kapı hidroliği kanat ve baş montajı için kullanılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 3000 V
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı, Baş montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
EN 1154 ek sayfa doğrultusunda delme şablonlu montaj plakası	Evet
Uzunluk	226 mm
Genişlik	46 mm
Yükseklik	60 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Yan kısımda
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028349	koyu bronz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028351	RAL'a göre	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028348	gümüş rengi	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

Kilit gövdesi TS 3000 V



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028350	beyaz RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MONTAJ MALZEMESİ

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011232	koyu bronz	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011233	beyaz RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası *	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	135237	Siyah RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011230	gümüş rengi	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011234	RAL'a göre	226 x 60 x 5 mm

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.