

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 5000



Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 2 -6 için açma süspansiyonu ana gövdesi

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı ve baş montajı menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Valf üzerinden son stoper ön taraftan ayarlı
- Valf üzerinden açma süspansiyonu ön taraftan ayarlı
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 5000
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	287 mm
Genişlik	47 mm
Yükseklik	60 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	137721	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027333	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ

Kilit gövdesi TS 5000



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027335	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ
Normalde açık TS 5000 normalde açık Kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027336	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	Sol / sağ

MONTAJ MALZEMESİ

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

TS 5000 / TS 4000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	049240	gümüş rengi
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	052352	koyu bronz
Lento montaj köşebendi	TS 5000 / TS 4000 için	104451	RAL'a göre