

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 4000

R-IS KM BG *



Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 1-6 için duman dedektör bağlantı merkezi, sıralı kapanma mekanizması ve elektrikli sabitlemeli ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Baş montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Entegre sıralı kapatma mekanizması
- Elektrikli sabitleme
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- 230 V besleme voltajı için elektrik adaptörü
- Alarm sinyal eşikli, kirlilik göstergeli ve test için görülmeyen kumanda butonlu duman detektörü
- İlave duman detektörü takılabilir
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti
- Kapı kasasında bovdan telli tetikleme mekanizmasının esnek döşenmesi, ör. sabit kanat kilit mekanizması

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 4000 R-IS KM BG *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Besleme voltajı	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	547 mm
Genişlik	65 mm
Yükseklik	65 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet



Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Entegre duman dedektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE TS 4000 R-IS KM BG normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz karşı tarafı baş montajı, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, elektrikli sabitleme ve duman dedektör bağlantı merkezi (dirsek kollar ve tetikleme mekanizması hariç)	105245	RAL'a göre	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz karşı tarafı baş montajı, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, elektrikli sabitleme ve duman dedektör bağlantı merkezi (dirsek kollar ve tetikleme mekanizması hariç)	105244	gümüş rengi	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.