

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 4000 R- IS KM BG İkinci cihaz *



Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 1-6 için duman dedektör bağlantı merkezi hariç, sıralı kapanma mekanizması ve elektrikli sabitlemesi ile birlikte ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Baş montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

Kilit gövdesi TS 4000 R-IS KM BG İkinci cihaz *



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Elektrikli sabitleme
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Besleme voltajı 24V DC, GEZE TS 4000 R-IS birinci cihaz üzerinden

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 4000 R-IS KM BG İkinci cihaz *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Besleme voltajı	24 V
Giriş gerilimi	24 V DC
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Uzunluk	547 mm
Genişlik	65 mm
Yükseklik	65 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80 ° - 175 °
Entegre duman detektörü	Hayır

Kilit gövdesi TS 4000 R-IS KM BG İkinci cihaz *



SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE TS 4000 R-IS KM BG İkinci cihaz *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz tarafı baş montajı, elektrikli sabitlemeli (duman dedektör bağlantı merkezi ve dirsek kollar hariç)	105247	RAL'a göre	24 V	547 x 65 x 65 mm
GEZE TS 4000 R-IS KM BG İkinci cihaz *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşesiz tarafı baş montajı, elektrikli sabitlemeli (duman dedektör bağlantı merkezi ve dirsek kollar hariç)	105246	gümüş rengi	24 V	547 x 65 x 65 mm

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.