

Ürün veri sayfası

E-kızak rayı Boxer



Kol ve elektrikli sabitleme ile birlikte

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Entegre montaj şekli
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Şebeke gerilimi 24 V DC
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	E-kızak rayı Boxer
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	1 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Standartlara uygunluk	EN 1155
Uzunluk	440 mm
Genişlik	31 mm
Yükseklik	30 mm
Sabitleme	Elektrikli
İsteğe göre açılıp kapanabilir sabitleme	Evet
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80° - 120°
Entegre duman detektörü	Hayır
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Sabitleme noktası maks.
E-kızak rayı Boxer	Kol ve elektrikli sabitleme ile birlikte	119640	440 x 31 x 30 mm	gümüş rengi	120°
E-kızak rayı Boxer	Kol ve elektrikli sabitleme ile birlikte	135775	440 x 31 x 30 mm	RAL'a göre	120°

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311