

Ürün veri sayfası

Kilit gövdesi TS 4000

E-IS *



Üstten monte kapı hidroliği, kollu EN 1-6 için elektrikli sabitlemeli ve sıralı kapanma mekanizması ana gövde

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ön taraftan ayarlanabilen serbest ayarlı kapatma kuvveti
- Kapatma kuvvetinin optik kuvvet göstergesi doğru ayar yapılmasını sağlamaktadır
- Kapanma hızı valf ile ön taraftan ayarlanabilir
- Son stoper dirsek kollar üzerinden ayarlanabilir
- Entegre sıralı kapatma mekanizması
- Elektrikli sabitleme
- Kapı hidroliği mekanizması sağ ve sola açılımlı kapılar için kullanılabilir
- Besleme voltajı 24 V DC
- Bütün GEZE TS 4000 kapı hidrolikleri gibi aynı delme şablonu
- Kapı kasasında bovdan telli tetikleme mekanizmasının esnek döşenmesi, ör. sabit kanat kilit mekanizması

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Kilit gövdesi TS 4000 E-IS *
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
DIN-Sol ve DIN-Sağ eşit tasarım	Evet
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	1 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Standartlara uygunluk	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Uzunluk	325 mm
Genişlik	46 mm
Yükseklik	60 mm
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Aşırı yüke karşı emniyet valfi	Evet
Termik dengelenmiş supaplar	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden açılabilir	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır



Entegre sıralı kapanma mekanizması

Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 4000 E-IS normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşe tarafı kanat montajı, elektrikli sabitlemeli, bağlantı kutusu, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve montaj plakası (tetikleme mekanizması ve dirsek kollar hariç)	105237	gümüş rengi	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 E-IS normalde açık kapı hidroliği *	Kapatma kuvveti EN 1-6, menteşe tarafı kanat montajı, elektrikli sabitlemeli, bağlantı kutusu, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve montaj plakası (tetikleme mekanizması ve dirsek kollar hariç)	105238	RAL'a göre	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.