

Ürün veri sayfası

RWA K 600 G



Pencere kapı'lara kayma rayı ile sabit montaj şekli için için
katlanır kollu motor

KULLANIM ALANLARI

- DIT (duman ve ısı tahliyesi) ve doğal havalandırma (24 V)
- Pivot açılımlı, üstten menteşeli ve döner kanatlı içe doğru ve dışa açılımlı pencereler
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj
- Kanat ve kasa montajı
- Kapı'ya montaj şekli mümkündür

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 60 saniyeden daha az bir sürede 90° pencere açma mekanizması
- Yüksek torklu güçlü motor
- Fiş yardımı ile bağlantı kutusu kablosu kolayca değiştirilebilir
- Geri bildirim için entegre sinyal kontrol kontağı
- Maksimum iki tane motoru harici kumanda cihazı olmadan işletebilen entegre senkronizasyon modülü
- EN 12101- 2 normu doğrultusunda doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC) olarak kontrol edilmiştir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	RWA K 600 G
Ölçüler	421 x 40 x 86 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Basma kuvveti	600 N
Çekme kuvveti	600 N
Çalışmada gerilimi	24 V ± %25
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım çekişi	1.4 A
Artık dalgalılık	20 %
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu uzunluğu	5 m
Bağlantı kablosu özel uzunluk	10 m
Min. kablo kesiti	0.5 mm ²
Anzahl der Adern	5 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP32
Koruma sınıfı	III
Senkron fonksiyonu	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
İlave kilit mekanizması temin edilebilir	Evet
İlave kilit mekanizma türü	Kilit mekanizma tahriği
Strok kısaltılışının türü	Ayar cihazı
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Aşırı yük kapatması	Evet
NRWG kontrol edildi	Evet
Motor senkronizasyon sayısı	2
KNX- için hazır	Hayır
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet



Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Döner açılımlı pencere DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
RWA K 600 G 2-kanatlı, kapanma sıralaması		137447	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G		130057	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
Kapanma sıralı 2 kanatlı RWA K 600 G - özel model	Yapılandırılabilir: Sabit/ geçiş kanadı, devreye alma geciktirmesi, kontrol kontağı, renk, serbest programlama	137448	RAL'a göre	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 G - Syncro		133119	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

AKSESUARLAR

DIT K 600 İÇİN G KONSOLU *

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.