

Ürün veri sayfası

RWA K 600 T



Kapılara temiz hava besleme sistemi için monte edilen
katlanır kollu motor

KULLANIM ALANLARI

- Büyük açılma açısının gerekli olduğu havalandırma sistemlerinde kullanım için
- Tek ve iki kanatlı DIT temiz hava kapısı
- Menteşe tarafında veya menteşesiz tarafta montaj



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 60 saniyeden daha az bir sürede 90° pencere açma
- Yüksek torklu güçlü motor
- Fiş yardımı ile bağlantı kutusu kablosu kolayca değiştirilebilir
- Kapı otomatığı kontrol ünitesi veya geri bildirimler için entegre kontrol kontağı
- Serbest olarak üstüne yatar biçimde yerleştirilmiş olan kol bir basınç makarası üzerinde basılması sayesinde kapı serbest olarak geçilmeye hazır durumdadır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	RWA K 600 T
Ölçüler	421 x 40 x 56 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Basma kuvveti	600 N
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım çekişi	1.4 A
Artık dalgalılık	20 %
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu uzunluğu	5 m
Bağlantı kablosu özel uzunluk	10 m
Min. kablo kesiti	0.5 mm ²
Anzahl der Adern	5 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP32
Koruma sınıfı	III
Senkron fonksiyonu	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
İlave kilit mekanizması temin edilebilir	Evet
İlave kilit mekanizma türü	Kilit mekanizma tahriği
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Aşırı yük kapatması	Evet
Motor senkronizasyon sayısı	2
KNX- için hazır	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2-kanatlı, kapanma sıralaması - özel model	Yapılandırılabilir: Sabit/ geçiş kanadı, devreye alma geciktirmesi, kontrol kontağı, renk, serbest programlama	137450	RAL'a göre	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T 2-kanatlı, kapanma sıralaması ile		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - Sonderausführung	Konfigüre edilebilir: Master/Slave modeli, kontrol kontağı, renk, açılma açısı, serbest programlama adaptörü	130060	RAL'a göre	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

AKSESUARLAR

DIT K 600 İÇİN G KONSOLU *

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



RWA K 600 İÇİN R KONSOLU *

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



DIT K 600 İÇİN KONSOL T

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
DIT K 600 için konsol T	140505	RAL'a göre	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.