

# Ürün veri sayfası

## RWA K 600 F



Pencerelere montaj şekli için katlanır kollu motor

### KULLANIM ALANLARI

- DIT (duman ve ısı tahliyesi) ve doğal havalandırma (24 V)
- Devirmeli içe doğru açılımlı pencere, katlamalı ve döner kanatlı pencereler
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj
- Kasa montajı

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 60 saniyeden daha az bir sürede 90° pencere açma mekanizması
- Yüksek torklu güçlü motor
- Fiş yardımı ile bağlantı kutusu kablosu kolayca değiştirilebilir
- Geri bildirim için entegre sinyal kontrol kontağı
- Maksimum iki tane motoru harici kumanda cihazı olmadan işletebilen entegre senkronizasyon modülü
- EN 12101- 2 normu doğrultusunda doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC) olarak kontrol edilmiştir

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	RWA K 600 F
Ölçüler	421 x 40 x 86 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Basma kuvveti	600 N
Çekme kuvveti	600 N
Çalışmada gerilimi	24 V ± %25
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım çekişi	1.4 A
Artık dalgalılık	20 %
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu uzunluğu	5 m
Bağlantı kablosu özel uzunluk	10 m
Min. kablo kesiti	0.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Adern	5 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP32
Koruma sınıfı	III
Senkron fonksiyonu	Evet
İlave kilit mekanizması temin edilebilir	Evet
İlave kilit mekanizma türü	Kilit mekanizma tahriği
Strok kısaltılışının türü	Ayar cihazı
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Aşırı yük kapatması	Evet
NRWG kontrol edildi	Evet
Motor senkronizasyon sayısı	2
KNX- için hazır	Hayır
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı	Evet

Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı

Evet

### SEÇENEKLER / SIPARIŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - Sonderausführung	Konfigüre edilebilir: Master/Slave modeli, kontrol kontağı, renk, açılma açısı, serbest programlama adaptörü	130152	RAL'a göre	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F 2-kanatlı, kapanma sıralaması - özel model	Yapılandırılabilir: Sabit/ geçiş kanadı, devreye alma geciktirmesi, kontrol kontağı, renk, serbest programlama	137452	RAL'a göre	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F iki kanatlı, kapanma sıralaması *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

### AKSESUARLAR

#### RWA K 600 İÇİN R KONSOLU \*

Katlanır kollu motor DIT K 600 için montaj konsolu



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.