

Ürün veri sayfası

E 170 230 V *



Optimum havalandırmada dizayn çözümü için makaslı motor

KULLANIM ALANLARI

- Cephe alanında doğal havalandırma
- İçe doğru pivot açılımlı kanat
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj
- Kasa montajı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çatı pencere açma mekanizması OL 90 N ve elektrikli düz motor E 212'yi bir cihazda birleştirilmektedir
- Kapak profilinde entegre makas
- Göze hitap eden dizayn ve ilave kirlenme koruması
- Açılım menzili değişken olarak ayarlanabilir ve böylece yerinde esnek ayarlanabilmektedir

TEKNİK VERİLER

| | |
|---|----------------------|
| Ticari isim | E 170 230 V * |
| İ ölçüsü (min.) | 20 mm |
| İ ölçüsü (maks.) | 70 mm |
| Açılım menzili (maks.) | 170 mm |
| Havalandırma açılma hızı | 4.9 mm/s |
| Basma kuvveti | 1500 N |
| Çekme kuvveti | 1500 N |
| Dolgu ağırlığı (maks.) | 80 kg/m ² |
| Frekans | 50 Hz |
| Çalışma gerilimi | 230 V AC |
| Akım çekişi | 0.2 A |
| Güç Çekişi | 90 W |
| Çalışma çevrimi | 25 % |
| Min. kablo kesiti | 1.5 mm ² |
| Anzahl der Adern | 4 kablo_telleri |
| Çalışma sıcaklığı | -20 - 60 °C |
| Koruma türü | IP42 |
| Strok kısaltılışının türü | Mekanik |
| Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi | Durdurma şalteri |
| Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi | Durdurma şalteri |
| Aşırı yük kapatması | Evet |
| KNX- için hazır | Hayır |
| Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Çalışma gerilimi | Kanat eni (min.) |
|---|-------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| E 170 230 V * | Kanat bloğu dahil | 128707 | EV1 | 230 V AC | 550 mm |
| E 170 230 V * | Kanat bloğu dahil | 128709 | RAL'a göre | 230 V AC | 550 mm |
| E 170 230 V * | Kanat bloğu dahil | 128708 | beyaz RAL 9016 | 230 V AC | 550 mm |
| GEZE E 170/2, 230 V ile 1600 mm arası * | Kanat bloğu dahil | 128714 | EV1 | 230 V AC | 900 mm |
| GEZE E 170/2, 230 V ile 2400 mm arası * | Kanat bloğu dahil | 128720 | EV1 | 230 V AC | 1600 mm |

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Çalışma gerilimi | Kanat eni (min.) |
|---|-------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| GEZE E 170/2, 230 V ile 1600 mm arası * | Kanat bloğu dahil | 128715 | beyaz RAL 9016 | 230 V AC | 900 mm |
| GEZE E 170/2, 230 V ile 2400 mm arası * | Kanat bloğu dahil | 128721 | beyaz RAL 9016 | 230 V AC | 1600 mm |
| GEZE E 170/2, 230 V ile 1600 mm arası * | Kanat bloğu dahil | 128716 | RAL'a göre | 230 V AC | 900 mm |
| GEZE E 170/2, 230 V ile 2400 mm arası * | Kanat bloğu dahil | 128722 | RAL'a göre | 230 V AC | 1600 mm |

AKSESUARLAR

STANDART KANAT BAĞLANTI PARÇASI E 170 İÇİN *

Dikdörtgen pencere için

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|--|---------------------|------------|----------------|
| Standart Kanat bağlantı parçası E 170 için * | E 170 için uygundur | 128925 | EV1 |
| Standart Kanat bağlantı parçası E 170 için * | E 170 için uygundur | 128927 | RAL'a göre |
| Standart Kanat bağlantı parçası E 170 için * | E 170 için uygundur | 128926 | beyaz RAL 9016 |

KAYAR KANAT TAKOZU E 170 *

Makaslı motor E 170 eğimli pencereye montaj kiti



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Kayar kanat takozu E 170 * | E 170 için uygundur | 128930 | RAL'a göre |
| Kayar kanat takozu E 170 * | E 170 için uygundur | 128928 | EV1 |
| Kayar kanat takozu E 170 * | E 170 için uygundur | 128929 | beyaz RAL 9016 |

E 170 İÇİN DEĞİŞKEN GİZLEME PROFİLİ *

GEZE makaslı motor için göze hitap eden dizayn ve ilave kirlilik koruma



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|
| E 170 için değişken gizleme profili * | GEZE makas tahriği için tasarım seti | 128924 | RAL'a göre |
| E 170 için değişken gizleme profili * | GEZE makas tahriği için tasarım seti | 128922 | EV1 |
| E 170 için değişken gizleme profili * | GEZE makas tahriği için tasarım seti | 128923 | beyaz RAL 9016 |

EMNİYET MAKASI NO. 35

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|-----------------------|---|------------|-----------|
| Emniyet makası No. 35 | Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 300mm | 014499 | Galvanize |

EMNİYET MAKASI NO. 60

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|-----------------------|---|------------|-----------|
| Emniyet makası No. 60 | Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 700mm | 133814 | Galvanize |

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.