

# Ürün veri sayfası

## AIR 20



Otomatik dairesel açılır kanatlı kapı kolu'nun izleme sistemi için aktif kızılötesi ışık butonu

### KULLANIM ALANLARI

- Otomatik dairesel açılır kanatlı kapı kolu izleme kumanda sistemi
- Ufak odalarda kişi veya obje algılama sistemi
- Şahıs ve güvenlik turnikelerinde meşgul göstergesi



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Aktif kızılötesi ışık butonu
- Dokunma alanı 1,2 - 2,2 m arasında değişken seçilebilir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	AIR 20
Ölçüler	72 x 66 x 49 mm
Teknoloji	Aktif kızılötesi ışınlama
Çalışma gerilimi	12-30 V DC / 18-28 V AC
Çalışma voltajı	50 mA
Koruma türü	IP52
Kablo bağlantı tipi	Geçmeli vidalı klemens
Bağlantı kablosu uzunluğu	5000 mm
Ayarlanabilirlik	1,2 - 2,2 m
Montaj yüksekliği (min.)	1200 mm
Montaj yüksekliği (maks.)	2200 mm
Işık demeti çapraz kesiti	60 x 60 mm
Çalışma sıcaklığı	-20 - 60 °C
Hava nemliliği	< %90 rölatif, yoğunlaşmaz
Standartlara uygunluk	EN 60947-5-2

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
AIR 20-Var	Otomatik dairesel açılır kanatlı kapı kolu'nun izleme sistemi için ışık sensörlü anahtar	082689	siyah	72 x 66 x 49 mm	24 V