

Ürün veri sayfası

Kayma rayı TS 1500

G/F *



Mekanik sabitleme ve kol ile

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Menteşe tarafı veya menteşesiz tarafı montaj ayağı (sadece sınırlı kapı kanadı kalınlığı)
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Yangına dayanıklı olamayan kapı açık tutma süresi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

→ Klipslenebilen kayar blok sayesinde daha çabuk montaj kiti

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Kayma rayı TS 1500 G/F *
Uzunluk	390 mm
Genişlik	30.5 mm
Yükseklik	20.5 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	Mekanik
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80° - 130°
Entegre duman detektörü	Hayır

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Sabitleme noktası maks.
Kayma rayı TS 1500 G/F	Mekanik sabitleme ve kol ile	101889	gümüş rengi	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Kayma rayı TS 1500 G/F	Mekanik sabitleme ve kol ile	101892	RAL'a göre	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Kayma rayı TS 1500 G/F	Mekanik sabitleme ve kol ile	101891	beyaz RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı	069780



MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI *

TS 1500 G için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	TS 1500 G için	072355	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı	TS 1500 G için	072333	gümüş rengi

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.