

# Ürün veri sayfası

## Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000



### Sıralı kapanma mekanizması ve kolu

#### KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 400 mm



# Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	
Minimum bant mesafesi		1300 mm
Minimum sabit kanat eni		400 mm
Standartlara uygunluk		EN 1158
Uzunluk		2630 mm
Genişlik		40 mm
Yükseklik		30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı		Evet
Entegre duman detektörü		Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması		Evet
Yükseklik ayarı mümkün		Evet
Esnek açma sınırlaması		Evet

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115592	Paslanmaz çeliğe benzer	2630 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115549	gümüş rengi	2630 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115591	beyaz RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	115593	RAL'a göre	2630 x 40 x 30 mm

# Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000

## AKSESUARLAR

### MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	ESKM kayma rayı / ESKM kayma rayı BG için, tutulum gücü ayarlanabilir, aşılabilir	118437

### ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

### KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kit Ecline ISM / ISM BG *	İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi	154767	siyah



# Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000

## MONTAJ MALZEMESİ

### MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

Entegre sıralı kapatma mekanizması- ve E-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118702	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118703	RAL'a göre

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.