

Ürün veri sayfası

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk



3200 mm'ye kadar kapatma sıralı kapanma mekanizması ayarı ve kol ile birlikte

KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 3200 mm'ye kadar bant mesafesi
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 400 mm



Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Standartlara uygunluk	EN 1158
Uzunluk	3030 mm
Genişlik	40 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk	Kesintisiz, 3200 mm'ye kadar fazla uzunluk, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile birlikte	115598	gümüş rengi	3030 x 40 x 30 mm
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk	Kesintisiz, 3200 mm'ye kadar fazla uzunluk, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile birlikte	115599	RAL'a göre	3030 x 40 x 30 mm

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla

AKSESUARLAR

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	ESKM kayma rayı / ESKM kayma rayı BG için, tutulum gücü ayarlanabilir, aşılabilir	118437

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	İki kanatlı ESKM ve ESKM BG kayma rayı geçiş kanadında kullanım için güç haznesi	154767	siyah



Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

Entegre sıralı kapatma mekanizması- ve E-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118702	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118703	RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.

uzunluk
