

Ürün veri sayfası

ISM Gleitschiene

Boxer



Sıralı kapanma mekanizması ayarı ve kol ile birlikte

KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Entegre montaj şekli
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 540 mm'den itibaren sabit kanat için
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 540 mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Kapı kasasında bovden telli tetikleme mekanizmasının esnek döşenmesi, ör. sabit kanat kilit mekanizması
- Vidalanmış kayar blok ile
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	ISM Gleitschiene Boxer
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	540 mm
Standartlara uygunluk	EN 1158
Genişlik	31 mm
Yükseklik	30 mm
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
ISM Gleitschiene Boxer	Entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol	114141	gümüş rengi

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM- Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311