

Ürün veri sayfası

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı Boxer ufak sabit kanat



Sabit kanadı 420 mm'den itibaren olan ufak kapı'lar için,
entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile

KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Entegre montaj şekli
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Minimum bant mesafesi 1230 mm, sabit kanat minimum genişliği 420 mm

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı Boxer ufak sabit kanat

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Kapı kasasında bovden telli tetikleme mekanizmasının esnek döşenmesi, ör. sabit kanat kilit mekanizması
- Vidalanmış kayar blok ile
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı Boxer ufak sabit kanat
Minimum bant mesafesi	1230 mm
Minimum sabit kanat eni	420 mm
Standartlara uygunluk	EN 1158
Genişlik	31 mm
Yükseklik	30 mm
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı Boxer ufak sabit kanat	Sabit kanadı 420 mm'den itibaren olan ufak kapılar için özel, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı ve kol ile	128597	gümüş rengi

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı





Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı Boxer ufak sabit kanat

Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311