

# Ürün veri sayfası

## E-ISM-kayma rayı

### Boxer ufak sabit kanat



420 mm'ye sabit kanatlar için, sıralı kapanma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte

#### KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri
- Entegre montaj şekli
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Minimum bant mesafesi 1230 mm, sabit kanat minimum genişliği 420 mm



# E- ISM-kayma rayı Boxer ufak sabit kanat

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Besleme voltajı 24 V DC
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Kapı kasasında bovden telli tetikleme mekanizmasının esnek döşenmesi, ör. sabit kanat kilit mekanizması
- Küçük parçalar ve hızlı ayar nedeniyle düşük montaj maliyeti
- Vidalanmış kayar blok ile

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	E- ISM-kayma rayı Boxer ufak sabit kanat
Giriş gerilimi	24 V DC
Minimum bant mesafesi	1230 mm
Minimum sabit kanat eni	420 mm
Standartlara uygunluk	EN 1155, EN 1158
Genişlik	31 mm
Yükseklik	30 mm
Sabitleme	Elektrikli
isteğe göre açılıp kapanabilir sabitleme	Evet
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80° - 90°
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Sabitleme noktası maks.
E- ISM-kayma rayı Boxer ufak sabit kanat	Sabit kanadı 420 mm'den itibaren olan ufak kapı'lar için özel, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarlı, çift tarafta elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	128598	gümüş rengi	90°

# E- ISM-kayma rayı Boxer ufak sabit kanat



## AKSESUARLAR

### ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311