

Ürün veri sayfası

E-ISM-kayma rayı TS

5000



Sıralı kapanma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte



KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapılar
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi
- Minimum bant mesafesi 1300 mm, sabit kanat minimum genişliği 400 mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Şebeke gerilimi 24 V DC
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	E-ISM-kayma rayı TS 5000
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	4.8 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Standartlara uygunluk	EN 1155, EN 1158
Uzunluk	2630 mm
Genişlik	40 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme fonksiyonu üzerinden açılabilir	Evet

Sabitleme alanı	80° - 130°
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Sabitleme noktası maks.
E-ISM-kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol	115603	Paslanmaz çeliğe benzer	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM-kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol	115600	gümüş rengi	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM-kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol	115602	beyaz RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM-kayma rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol	115604	RAL'a göre	2630 x 40 x 30 mm	130°

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

E-ISM-kayma rayı TS 5000



MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

Entegre sıralı kapatma mekanizması- ve E-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118702	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118703	RAL'a göre