

Ürün veri sayfası

E-ISM/G-kızak rayı TS

5000 *



Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, geçiş kanadı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte

KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarı iki kanatlı kapı'lar
- Geçiş kanadına entegre sabitlemeli sabitleme sistemi
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Bant mesafesi 2800 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Besleme voltajı 24 V DC
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm mümkün
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	E-ISM/G-kızak rayı TS 5000 *
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	2.4 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Standartlara uygunluk	EN 1155, EN 1158
Uzunluk	2630 mm
Genişlik	40 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / İsteğe bağlı
Geçiş kanadı / sabit kanatta tutma mıknatısı üzerinden sabitleme	İsteğe bağlı
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80° - 130°
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Sabitleme noktası maks.
E-ISM/G-kızak rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, geçiş kanadı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	115606	Paslanmaz çeliğe benzer	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/G-kızak rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, geçiş kanadı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	115605	gümüş rengi	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/G-kızak rayı TS 5000	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, geçiş kanadı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	115607	RAL'a göre	2630 x 40 x 30 mm	130 °

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

Entegre sıralı kapatma mekanizması- ve E-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118702	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM-kayma rayı için	118703	RAL'a göre

E-ISM/G-kızak rayı TS 5000 *



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.