

Ürün veri sayfası

R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *



3200 mm'ye kadar sıralı kapanma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlama merkezi ve kol ile birlikte



R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *

KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapılar
- Entegre sabitleme ve duman dedektörü sabitleme sistemi
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılmalı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 3200 mm'ye kadar bant mesafesi
- Minimum bant mesafesi 1500 mm, sabit kanadın minimum genişliği 400 mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği ile duman dedektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vandalizme dayanıklı esnek Bovden teli
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *
Besleme voltajı	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Minimum bant mesafesi	1500 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Standartlara uygunluk	EN 1155, EN 1158
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Uzunluk	3140 mm
Genişlik	55 mm

R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *



Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitlenme	Elektrikli
Sabitlenme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitlenme alanı	80° - 130°
Entegre duman dedektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *	Kesintisiz, 3200 mm'ye kadar fazla uzunluk, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlama merkezi ve kol ile birlikte	115626	gümüş rengi	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *	Kesintisiz, 3200 mm'ye kadar fazla uzunluk, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlama merkezi ve kol ile birlikte	115627	RAL'a göre	230 V AC	3140 x 55 x 30 mm

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

R-ISM-kayma rayı TS 5000 normalden fazla uzunluk *



MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI *

R-ISM-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	R-ISM-kayma rayı için	118690	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	R-ISM-kayma rayı için	118701	RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.