

Ürün veri sayfası

E-kızak rayı TS 5000



Elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri
- Menteşe tarafı için montaj ayağı
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Şebeke gerilimi 24 V DC
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm mümkün
- Vidalanmış kayar blok ile

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	E-kızak rayı TS 5000
Giriş gerilimi	24 V DC
Elektrik güç tüketimi	2.4 W
Çalışma çevrimi	100 %
Artık dalgalılık	20 %
Koruma türü	IP43
Standartlara uygunluk	EN 1155
Uzunluk	498.5 mm
Genişlik	40 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80 ° - 130 °
Entegre duman detektörü	Hayır
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Sabitleme noktası maks.
E-kızak rayı TS 5000	Elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	116295	gümüş rengi	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
E-kızak rayı TS 5000	Elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	116298	Paslanmaz çeliğe benzer	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
E-kızak rayı TS 5000	Elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	116299	RAL'a göre	498.5 x 40 x 30 mm	130 °
E-kızak rayı TS 5000	Elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte	116297	beyaz RAL 9016	498.5 x 40 x 30 mm	130 °

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

E-kızak rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	E-kızak rayı için	123294	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	E-kızak rayı için	123295	RAL'a göre