

Ürün veri sayfası

R-kızak rayı BG TS

5000 *



Elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, menteşesiz tarafı

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı kapılar
- Entegre sabitleme ve duman dedektörü sabitleme sistemi
- Menteşesiz tarafa montaj
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 230 V besleme voltajı için elektrik adaptörü
- Alarm sinyal eşikli, kirlilik göstergeli ve test için görülmeyen kumanda butonlu duman detektörü
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- İlave duman detektörü takılabilir
- Yükseklik ayarı +/- 2 mm mümkün

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	R-kızak rayı BG TS 5000 *
Besleme voltajı	230 V AC
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Standartlara uygunluk	EN 1155
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Uzunluk	745 mm
Genişlik	55 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80°
Entegre duman detektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşığı	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-kızak rayı BG TS 5000 *	Elektrikli sabitleme, entegre duman duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	120075	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-kızak rayı BG TS 5000 *	Elektrikli sabitleme, entegre duman duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	120073	gümüş rengi	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-kızak rayı BG TS 5000 *	Elektrikli sabitleme, entegre duman duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	120076	RAL'a göre	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

R-kızak rayı BG TS 5000 *



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-kızak rayı BG TS 5000 *	Elektrikli sabitleme, entegre duman duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	120074	beyaz RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

AKSESUARLAR

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI *

R-kızak rayı BG için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG	R-kızak rayı BG için	123311	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı BG	R-kızak rayı BG için	123312	RAL'a göre

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ *

R-kızak rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	R-kızak rayı için	123325	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi	R-kızak rayı için	123324	gümüş rengi

R-kızak rayı BG TS 5000 *



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.