

Ürün veri sayfası  
**R-ISM-kayma rayı BG**  
**VP TS 5000 \***



Sıralı kapanma mekanizması ayarı, çifti taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte



### KULLANIM ALANLARI

- Sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapılar
- Entegre sabitleme ve duman dedektörü sabitleme sistemi
- Menteşesiz tarafa montaj
- Sağ ve sol tek yöne açılmalı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi
- Minimum bant mesafesi 1645 mm

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Entegre elektrikli sabitleme
- Elektromekanik sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlı
- Entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği ile duman dedektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Vidalanmış kayar blok ile
- Montaj pozisyonundaki oluk sayesinde 4 mm yatay ayarlama mümkün

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	R-ISM-kayma rayı BG VP TS 5000 *
Besleme voltajı	230 V
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50/60 Hz
Çalışma çevrimi	100 %
Koruma türü	IP20
Minimum bant mesafesi	1645 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Standartlara uygunluk	EN 1155, EN 1158
İzin belgeleri	Sabitleme sistemi olarak DIBt'nin genel yapı denetim onayı
Uzunluk	2645 mm
Genişlik	55 mm
Yükseklik	30 mm
Yükseltme açılma mesafesi sınırlandırıcısı	Evet



Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme fonksiyonu üzerinden aşılabilir	Evet
Sabitleme alanı	80°
Entegre duman dedektörü	Evet
Kirlilik göstergesi	Evet
Alarm sinyal eşiği	Evet
Entegre Elektrik adaptörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet
Yükseklik ayarı mümkün	Evet
Esnek açma sınırlaması	Evet

#### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-ISM-kayma rayı BG VP TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektörü bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, tam panik kapısı için özel. Dikkat: Maksimum X-ebadı (menteşe ortası - kayma rayı koyma yüzeyi) 100 mm, montaj plakası dahil	133712	beyaz RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı BG VP TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektörü bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, tam panik kapısı için özel. Dikkat: Maksimum X-ebadı (menteşe ortası - kayma rayı koyma yüzeyi) 100 mm, montaj plakası dahil	133714	RAL'a göre	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı BG VP TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektörü bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, tam panik kapısı için özel. Dikkat: Maksimum X-ebadı (menteşe ortası - kayma rayı koyma yüzeyi) 100 mm, montaj plakası dahil	133713	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı BG VP TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektörü bağlantı merkezi ve kol ile birlikte, tam panik kapısı için özel. Dikkat: Maksimum X-ebadı (menteşe ortası - kayma rayı koyma yüzeyi) 100 mm, montaj plakası dahil	133711	gümüş rengi	230 V	2645 x 55 x 30 mm

## AKSESUARLAR

## ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

## MONTAJ MALZEMESİ

## LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ \*

ESKM / E-ISM / R-ESKM kayma rayı BG VP



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi *	ESKM / E-ISM / R-ESKM kayma rayı BG VP	134817	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi *	ESKM / E-ISM / R-ESKM kayma rayı BG VP	134816	gümüş rengi

## MONTAJ PLAKASI \*

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları	118705	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları	118704	gümüş rengi

# R-ISM-kayma rayı BG VP TS 5000 \*



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.