

Ürün veri sayfası

TS 3000 V *



Kanat eni 1100 mm'ye kadar tek kanatlı kapı'lar için üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Mentеше ve menteşesiz tarafta kapı kanadı ve baş montajı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti EN1-4
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları ön taraftan ayarlanabilir (kapatma kuvveti hariç)

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 3000 V *
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı, Baş montajı menteşesiz tarafı, Baş montajı menteşe tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Yan kısımda
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ**KAYMA RAYI TS 5000/3000 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR ***

Yükseklik ayarı +/- 2 mm ve kol



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı TS 3/5000 yüksekliği ayarlanabilir	Yükseklik ayarı +/- 2 mm, kol ile	115191	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı TS 3/5000 yüksekliği ayarlanabilir	Yükseklik ayarı +/- 2 mm, kol ile	115192	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KAYMA RAYI BG TS 5000/3000 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR *

Yükseklik ayarı kol ile +/- 2 mm, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı BG TS 3/5000 yüksekliği ayarlanabilir	Yükseklik ayarı kol ile +/- 2 mm dengelenebilir, normalde açık kapı hidroliği kanat üzeri montaj, menteşesiz tarafı	115194	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000 yüksekliği ayarlanabilir	Yükseklik ayarı kol ile +/- 2 mm dengelenebilir, normalde açık kapı hidroliği kanat üzeri montaj, menteşesiz tarafı	115193	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KAYMA RAYI TS 5000/3000

Standart kızak rayı kol ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Eksen uzatması
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	015695	beyaz RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	000773	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	068221	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Kayma rayı TS 3/5000	Standart, kol ile	014945	Paslanmaz çeliğe benzer	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

KAYMA RAYI BG TS 5000/3000

Standart kol ile kızak rayı, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	025655	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	025656	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	029404	beyaz RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	028732	Paslanmaz çeliğe benzer	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KILIT GÖVDESİ TS 3000 V

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 1-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028349	koyu bronz	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028351	RAL'a göre	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028348	gümüş rengi	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
GEZE TS 3000 V normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 1-4 (kayma rayı ve kol hariç)	028350	beyaz RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

T-STOP KAYMA RAYI BG TS 3000 / 5000

Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	102368	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	102367	Paslanmaz çeliğe benzer	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	108482	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	102366	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP KAYMA RAYI TS 3000 / 5000

Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
T-stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	108481	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	102364	Paslanmaz çeliğe benzer	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	102365	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı TS 3/5000	Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile	102363	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm

AKSESUARLAR**KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK ***

TS 3000 / TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072769	Paslanmaz çelik	237 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072770	Pirinç	237 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	013487	gümüş rengi	237 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	014855	beyaz RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	014849	koyu bronz	237 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	014856	RAL'a göre	237 x 55 x 67.2 mm

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Standart için-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	standart / T-Stop / Boxer 20,7 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, aşılabilir	071924

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı	069780

KAPI HİDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 3000 / TS 2000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092928	Paslanmaz çelik parlatılmış	277 x 54 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092929	Paslanmaz çelik mat	277 x 54 x 72 mm

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 3000 / TS 2000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için kare, sadece kanat montajında kullanılabilir	092924	Paslanmaz çelik mat	237 x 54 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 3000/ TS 2000 için kare, sadece kanat montajında kullanılabilir	092923	Paslanmaz çelik parlatılmış	237 x 54 x 72 mm

MONTAJ MALZEMESİ**DELİK ŞABLONU KAPI HIDROLİĞİ**

TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Delik şablonu kapı hidroliği	TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 için	053134

CAM SIKIŞTIRMA PABUCU

TS 3000 / 2000 NV için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014835	gümüş rengi	10 mm
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014843	beyaz RAL 9016	10 mm
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014836	koyu bronz	10 mm
Cam sıkıştırma pabucu	TS 3000/TS 2000 NV için	014845	RAL'a göre	10 mm

KOMPLE CAM KAPI MONTAJ VE KARŞILIK PLAKASI

TS 3000 / 2000 NV için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Komple cam kapı montaj ve karşılık plakası	TS 3000/TS 2000 NV için	090259	gümüş rengi	10 mm

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI BG

Standart- / ECline- / T-Stop- ve EFS-kayma rayı için, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	124684	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	124683	gümüş rengi

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI

Standart- / ECline- / T-Stop- ve EFS-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	001512	gümüş rengi
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	104515	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı	Standart- / ECline- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	129252	beyaz RAL 9016

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011232	koyu bronz	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011233	beyaz RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası *	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	135237	Siyah RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011230	gümüş rengi	226 x 60 x 5 mm
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 3000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	011234	RAL'a göre	226 x 60 x 5 mm

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

Standart kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	Standart kayma rayı için	030033	koyu bronz
Lento montaj köşebendi	Standart kayma rayı için	028393	Paslanmaz çeliğe benzer
Lento montaj köşebendi	Standart kayma rayı için	025657	gümüş rengi
Lento montaj köşebendi	Standart kayma rayı için	025658	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi	Standart kayma rayı için	030034	beyaz RAL 9016

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

EClıne- ve T-stop kayma rayı için





Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	Ecline- ve T-stop kayma rayı için	115006	gümüş rengi
Lento montaj köşebendi	Ecline- ve T-stop kayma rayı için	115007	RAL'a göre

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.