

Ürün veri sayfası

TS 5000 L-E-ISM



Entegre sıralı kapatma mekanizması ve elektrikli sabitlemeli, bant mesafesi 2800 mm'ye kadar olan iki kanatlı kapılar için menteşesiz tarafı üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapılar
- Minimum bant mesafesi 1360 mm, sabit kanat minimum genişliği 380 mm
- Panik fonksiyonu geçiş kanadında mevcuttur
- Kanat montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği TS 5000 L ve E-ISM kayma rayı ile oluşan sistem
- EN2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 24 V DC
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80° üstü
- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

| | |
|--|---------------------------------|
| Ticari isim | TS 5000 L-E-ISM |
| Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim | 1400 mm |
| Kanat eni (maks.) | 1400 mm |
| Montaj şekli | Kanat montajı menteşesiz tarafı |
| Açılma açısı (maks.) | 130 ° |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Minimum bant mesafesi | 1360 mm |
| Minimum sabit kanat eni | 380 mm |
| Yangına dayanıklı kapılara uygunluk | Evet |
| Kapatma kuvveti ayarlanabilir | Evet, serbest ayarlı |

| | |
|--|--|
| Kapanma hızı ayarlanabilir | Evet |
| Son stoper ayarlanabilir | Evet, valf üzerinden |
| Entegre açma süspansiyonu | Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir |
| Kapatma kuvveti ayar pozisyonu | Ön taraf |
| Optik kapatma kuvveti göstergesi | Evet |
| Sabitleme | Elektrikli |
| Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme | Evet / Evet |
| Sabitleme alanı | 80° |
| Entegre duman detektörü | Hayır |
| Entegre sıralı kapanma mekanizması | Evet |

İÇERİĞİ

E-ISM-KAYMA RAYI BG TS 5000

Sıralı kapanma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol ile birlikte



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler |
|-----------------------------|--|------------|-------------------------|-------------------|
| E-ISM-kayma rayı BG TS 5000 | Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol | 115610 | Paslanmaz çeliğe benzer | 2665 x 55 x 30 mm |
| E-ISM-kayma rayı BG TS 5000 | Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol | 115609 | beyaz RAL 9016 | 2665 x 55 x 30 mm |
| E-ISM-kayma rayı BG TS 5000 | Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol | 115608 | gümüş rengi | 2665 x 55 x 30 mm |
| E-ISM-kayma rayı BG TS 5000 | Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme ve kol | 115611 | RAL'a göre | 2665 x 55 x 30 mm |

KILIT GÖVDESİ TS 5000 L

Menteşesiz tarafı üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 2-6 için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Kanat eni (maks.) |
|--|---|------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği | Kapatma kuvveti EN 2-6, açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç) | 029400 | beyaz RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği | Kapatma kuvveti EN 2-6, açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç) | 137723 | Paslanmaz çelik düz sürme kapı | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği | Kapatma kuvveti EN 2-6, açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç) | 027351 | gümüş rengi | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Kanat eni (maks.) |
|--|--|------------|----------------|------------------|-------------------|
| TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği | Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç) | 027352 | RAL'a göre | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |
| TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği | Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç) | 119579 | Siyah RAL 9005 | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm |

AKSESUARLAR

CB FLEX

İki kanatlı yangına dayanıklı kapı'larının güvenli bir şekilde kapanması için taşıyıcı elemanı kapağı



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|----------------|--|------------|----------------|
| GEZE CB flex * | Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte | 182652 | beyaz RAL 9016 |
| GEZE CB flex | Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte | 153602 | gümüş rengi |
| GEZE CB flex | Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte | 153728 | RAL'a göre |

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 5000 (L) / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler |
|-----------------------------|--|------------|-----------------|--------------------|
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 067726 | beyaz RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 072696 | Paslanmaz çelik | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 067724 | gümüş rengi | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 000756 | RAL'a göre | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 067725 | koyu bronz | 298 x 55 x 67.2 mm |

GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi için duman dedektörü



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı | Montaj şekli |
|-------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--------------|
| GEZE duman dedektörü GC 152 * | Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur | 139850 | beyaz RAL 9010 | 24 V DC | iç tavan |

GC 153 *

GEZE sabitleme sistemi için ısı dedektörü



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı | Montaj şekli |
|-----------------------------|--|------------|-------|-----------------|--------------|
| GEZE ısı dedektörü GC 153 * | Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur | 139881 | beyaz | 24 V DC | iç tavan |

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için el tetikleme şalteri



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler | Çalışma gerilimi |
|---------------------------------|--|------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Akım kesme şalteri AS 500 | Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci dahil | 116266 | Alp beyazı/kırmızı | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Akım kesme anahtarı AS 500, Cam | Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci, cam ve değiştirilebilen 5 etiket dahil | 120880 | Alp beyazı/kırmızı | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |

GC 171 *

Telsiz içindeki parçaların GEZE sabitleme sistemine kablosuz bağlanması için telsiz modülü



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı | Ölçüler |
|-----------------------------|--|------------|----------|-----------------|------------------|
| GEZE Telsiz modülü GC 171 * | Telsiz içindeki parçaların (telsiz duman dedektörü GC 172; telsiz termometre GC 173; telsiz kumanda modülü GC 175) GEZE sabitleme sistemine kablosuz bağlanması için telsiz modülü | 163051 | Antrasit | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

GC 175 *

Elle tetikleme mekanizması telsiz modülü GC 171'e kablosuz bağlama için telsiz kumanda modülü



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı | Ölçüler |
|-------------------------------------|---|------------|-------|-----------------|-----------------|
| GEZE Telsiz kumanda modülü GC 175 * | Elle tetikleme mekanizması kablosuz olarak GEZE telsiz modülü GC 171'e bağlanması için, bütün GEZE sabitleme sistemi için kullanılabilir. | 163068 | siyah | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Telsiz modülü GC 171 ve telsiz tavan duman dedektörü GC 172'den oluşan telsiz kiti



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. |
|----------------------------|---|------------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | Takım içindekiler: 1 adet telsiz modülü GC 171 GEZE sabitleme sistemi telsiz genişletmek için ve 2 adet telsiz tavan duman dedektörü GC 172 | 195524 |

RSZ 7 *

Bütün GEZE sabitleme mekanizmaları için uzatılabilen duman dedektör bağlantı merkezi

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Besleme voltajı |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------|
| Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 * | Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi | 185231 | RAL'a göre | 230 V |
| Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 * | Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi | 184196 | Paslanmaz çeliğe benzer | 230 V |
| Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 * | Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi | 181025 | gümüş rengi | 230 V |
| Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 * | Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi | 184195 | beyaz RAL 9016 | 230 V |

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. |
|------------------------|--|------------|
| Esnek açma sınırlaması | 1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM- Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer | 145311 |

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, bombeli form

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler |
|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|------------------|
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir | 092943 | Paslanmaz çelik parlatılmış | 337 x 51 x 72 mm |
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir | 092944 | Paslanmaz çelik mat | 337 x 51 x 72 mm |

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, köşeli form

| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk | Ölçüler |
|-----------------------------|---|------------|-----------------------------|------------------|
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 092938 | Paslanmaz çelik parlatılmış | 298 x 51 x 72 mm |
| Kapı hidroliği için kapak * | TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir | 092939 | Paslanmaz çelik mat | 298 x 51 x 72 mm |

GC 172

Telsiz modülü GC 171'e kablosuz bağlama için telsiz duman dedektörü



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Besleme voltajı | Ölçüler | Montaj şekli |
|--------------------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Telsiz duman dedektörü cihazı GC 172 | GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak bağlamak için, pil ile çalışır, ayaklığı ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE sabitleme sistemi ile kullanım için genel tasarım sertifikası ile müsaadeli | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | iç tavan |

GC 173

Telsiz termometre GC 171 telsiz modüle kablosuz bağlama için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Besleme voltajı | Ölçüler | Montaj şekli |
|--------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Telsiz termometre GC 173 | GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak bağlamak için, pil ile çalışır, ayaklığı ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE sabitleme sistemi ile kullanım için genel tasarım sertifikası ile müsaadeli | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | iç tavan |

MONTAJ MALZEMESİ**MONTAJ PLAKASI ***

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| Montaj plakası kayma rayı BG | Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları | 118705 | RAL'a göre |
| Montaj plakası kayma rayı BG | Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları | 118704 | gümüş rengi |

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|-------------------------------|--|------------|-------------------------|
| Kapı hidroliği montaj plakası | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 068627 | beyaz RAL 9016 |
| Kapı hidroliği montaj plakası | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 057956 | Galvanize |
| Kapı hidroliği montaj plakası | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 029176 | RAL'a göre |
| Kapı hidroliği montaj plakası | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 049185 | gümüş rengi |
| Kapı hidroliği montaj plakası | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 137725 | Paslanmaz çeliğe benzer |
| Kapı hidroliği montaj plakası | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 052351 | koyu bronz |

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. | Renk |
|------------------------|---|------------|-------------|
| Lento montaj köşebendi | Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için | 118707 | RAL'a göre |
| Lento montaj köşebendi | Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için | 118706 | gümüş rengi |

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



| Tanım | Açıklama | Kimlik No. |
|------------------|--|------------|
| Montaj plakası * | TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda | 083992 |

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.