

Ürün veri sayfası

TS 5000 L-R-ISM



Entegre sıralı kapatma mekanizması, elektrikli sabitlemeli ve duman dedektör bağlantı merkezi, bant mesafesi 2800 mm'ye kadar olan iki kanatlı panik önleme fonksiyonu bulunan kapılara menteşesiz tarafı için üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Minimum bant mesafesi 1560 mm, geçiş kanadı minimum genişliği 905 mm ve sabit kanat 380 mm
- Kanat montajı menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği TS 5000 L ve R-ESKM kayma rayı ile oluşan sistem
- EN2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80° üstü
- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°–130°
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Sinyali bir yanım durumunda normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatır entegre duman dedektör bağıntı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği ile duman detektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-R-ISM
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50 Hz
Minimum bant mesafesi	1560 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme alanı	80 °

Entegre duman dedektörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

İÇERİĞİ

R-ISM-KAYMA RAYI BG TS 5000 *

Sıralı kapanma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
R-ISM-kayma rayı BG TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	115624	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı BG TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	115623	beyaz RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı BG TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	115625	RAL'a göre	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
R-ISM-kayma rayı BG TS 5000 *	Kesintisiz, entegre sıralı kapatma mekanizması ayarı, çift taraflı elektrikli sabitleme, duman dedektör bağlantı merkezi ve kol ile birlikte	115622	gümüş rengi	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm

KILIT GÖVDESİ TS 5000 L

Menteşesiz tarafı üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 2-6 için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	029400	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	137723	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027351	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	027352	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
TS 5000 L normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 2-6 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	119579	Siyah RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

AKSESUARLAR

CB FLEX

İki kanatlı yangına dayanıklı kapı'larının güvenli bir şekilde kapanması için taşıyıcı elemanı kapaklı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
GEZE CB flex *	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıştı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	182652	beyaz RAL 9016
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıştı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153602	gümüş rengi
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıştı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153728	RAL'a göre

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 5000 (L) / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067726	beyaz RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072696	Paslanmaz çelik	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067724	gümüş rengi	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	000756	RAL'a göre	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067725	koyu bronz	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi için duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE duman dedektörü GC 152 *	Ayaklı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139850	beyaz RAL 9010	24 V DC	İç tavan

GC 153 *

GEZE sabitleme sistemi için ısı dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE ısı dedektörü GC 153 *	Ayaklı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139881	beyaz	24 V DC	İç tavan

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için el tetikleme şalteri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Akim kesme şalteri AS 500	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci dahil	116266	Alp beyazı/kirmizi	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Akim kesme anahtarı AS 500, Cam	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci, cam ve değiştirilebilen 5 etiket dahil	120880	Alp beyazı/kirmizi	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Telsiz İçindeki parçaların GEZE sabitleme sistemine kablosuz bağlanması için telsiz modülü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE Telsiz modülü GC 171 *	Telsiz İçindeki parçaların (telsiz duman dedektörü GC 172; telsiz termometre GC 173; telsiz kumanda modülü GC 175) GEZE sabitleme sistemine kablosuz bağlanması için telsiz modülü	163051	Antrasit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Elle tetikleme mekanizması telsiz modülü GC 171'e kablosuz bağlama için telsiz kumanda modülü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Ölçüler
GEZE Telsiz kumanda modülü GC 175 *	Elle tetikleme mekanizması kablosuz olarak GEZE telsiz modülü GC 171'e bağlanması için, bütün GEZE sabitleme sistemi için kullanılabilir.	163068	siyah	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Telsiz modülü GC 171 ve telsiz tavan duman dedektörü GC 172'den oluşan telsiz kiti



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Takım içindeler: 1 adet telsiz modülü GC 171 GEZE sabitleme sistemi telsiz genişletmek için ve 2 adet telsiz tavan duman dedektörü GC 172	195524

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM- Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092943	Paslanmaz çelik parlatılmış	337 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092944	Paslanmaz çelik mat	337 x 51 x 72 mm

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092938	Paslanmaz çelik parlatılmış	298 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092939	Paslanmaz çelik mat	298 x 51 x 72 mm

GC 172

Telsiz modülü GC 171'e kablosuz bağlama için telsiz duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Besleme voltajı	Ölçüler	Montaj şekli
Telsiz duman dedektörü cihazı GC 172	GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak bağlamak için, pil ile çalışır, ayaklı ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE sabitleme sistemi ile kullanım için genel tasarım sertifikası ile müsaadeli	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	iç tavan

GC 173

Telsiz termometre GC 171 telsiz module kablosuz bağlama için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Besleme voltajı	Ölçüler	Montaj şekli
Telsiz termometre GC 173	GEZE sabitleme sistemlerini telsiz olarak bağlamak için, pil ile çalışır, ayaklı ile birlikte, EN 54-7 ve EN 54-25 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE sabitleme sistemi ile kullanım için genel tasarım sertifikası ile müsaadeli	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	iç tavan

MONTAJ MALZEMESİ**MONTAJ PLAKASI ***

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları	118705	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG ve VP Varyantları	118704	gümüş rengi

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	068627	beyaz RAL 9016
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	057956	Galvanize
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	029176	RAL'a göre
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	049185	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	137725	Paslanmaz çeliğe benzer
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	052351	koyu bronz

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için	118707	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi	Entegre sıralı kapatma mekanizması- / E-ISM- / R-ISM-kayma rayı BG için	118706	gümüş rengi

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	083992

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.