

Ürün veri sayfası

IQ lock EL DL



iki kanatlı döner kapı tahrik sistemi ile kombine için
elektromekanik motor kilidi



KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı (sola açılımlı kapı ve sağa açılımlı kapı)
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar (MST 210 motor kilit kontrollü)
- DIT temiz hava girişi
- Erişim kontrol sistemi
- GEZE otomatik döner kapı sistemleriyle kombine edilebilir
- Sigorta tekniğine uygun kilitleme sağlanmaktadır
- IQ AUT kombinasyonu ile ful otomatik iki kanatlı kapı'larda gerçekleştirilebilir (IQ lock AUT)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bir saniyeden az bir süre içerisinde kapı hidroliğinin motorlu kilit açma
- Mekanik otomatik kilitleme her kilitleme esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Geçiş kanadı kilit açma sabit kanadın işletilmesiyle gerçekleşmektedir (tam panik fonksiyonu)
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Elektrikli zaman aşımı işlevi emniyeti kapı'nın güvenli bir şekilde kilitleme işlemini sağlamaktadır
- Geçiş kanadında her bir durum için değişik çalışma modu mevcuttur
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EL DL
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Motorlu kilit açma	< 1 s
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Elektrikli zaman aşımı işlevi	Evet
Üç çalışma modu (gündüz modu / daimi açık / gece çalışma modu)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Elektrik girişi	N/A, N/A

Kontakt yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	6000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163329	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133851	94 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133848	72 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133843	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161356	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163809	72 mm	65 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133845	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133853	78 mm	60 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162625	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133844	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	157378	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162623	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133846	72 mm	55 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133850	94 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL *	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161333	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133854	78 mm	70 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163808	72 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133847	72 mm	65 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133852	94 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161355	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133856	78 mm	100 mm	Sol / sağ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133849	72 mm	100 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçevesi için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	157377	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133855	78 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock EL DL	Boru çerçevesi için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162624	92 mm	40 mm	Sol / sağ

AKSESUARLAR

KARŞILIK MASIF KANAT *

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133904	Sol / sağ	60 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133903	Sol / sağ	55 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133908	Sol / sağ	100 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133907	Sol / sağ	80 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133905	Sol / sağ	65 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133906	Sol / sağ	70 mm

MST 210

IQ lock EL ve IQ lock EL DL için motorlu kilit kontrolü

**EK MOTORLU KILIT KONTROLÜ ***

DIT sistemleri için ek motorlu kilit kontrolü

**KARŞILIK BORU ÇERÇEVELİ KAPI UZUN ***

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133899	Sol / sağ	35 mm
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133900	Sol / sağ	40 mm
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133902	Sol / sağ	55 mm
Karşılık boru çerçeveli kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133901	Sol / sağ	45 mm

LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) *



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *	Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında, Kapı kanadında
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında

KARŞILIK BORU ÇERÇEVE

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



ZEMİN KAPAMA YUVASI *

Yukarı doğru çubuklu kilit mekanizması için kilit karşılığı



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.