

# Ürün veri sayfası

## **IQ lock M DL \***



iki kanatlı kapı'larda basit panik fonksiyonu için mekanik panik kilidi

### **KULLANIM ALANLARI**

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı (sola açılımlı kapı ve sağa açılımlı kapı)
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Geçiş kanadı kilit açma sabit kanadın işletilmesiyle gerçekleşmektedir (tam panik fonksiyonu)
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar
- Elektronik kapı topuzu göbeği kilitler ile kombine edilebilir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock M DL *
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Elektrik girişi	N/A, N/A
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133889	72 mm	65 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	157383	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161363	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133886	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133892	94 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133895	78 mm	60 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161364	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161341	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133897	78 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163345	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163835	72 mm	65 mm	Sol / sağ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133890	72 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162647	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162646	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162645	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163834	72 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133887	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133896	78 mm	70 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133893	94 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133885	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	157384	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133888	72 mm	55 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133898	78 mm	100 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133894	94 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock M DL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	133891	72 mm	100 mm	Sol / sağ

## AKSESUARLAR

### KARŞILIK MASIF KANAT \*

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133904	Sol / sağ	60 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133903	Sol / sağ	55 mm

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133908	Sol / sağ	100 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133907	Sol / sağ	80 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133905	Sol / sağ	65 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133906	Sol / sağ	70 mm

#### KARŞILIK BORU ÇERÇEVELİ KAPI UZUN \*

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133899	Sol / sağ	35 mm
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133900	Sol / sağ	40 mm
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133902	Sol / sağ	55 mm
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133901	Sol / sağ	45 mm

### **KARŞILIK BORU ÇERÇEVE**

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



### **ZEMİN KAPAMA YUVASI \***

Yukarı doğru çubuklu kilit mekanizması için kilit karşılığı



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.