

Ürün veri sayfası IQ lock EM DL *



iki kanatlı kapılarda erişim kontrol sistemi ile kombinasyon için kapı kolu kilitleme düzeneği

KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Erişim kontrol sistemi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Geçiş kanadı kilit açma sabit kanadın işletilmesiyle gerçekleşmektedir (tam panik fonksiyonu)
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Dış mekan butonu kilit mekanizmasından ayrılmış olarak çalışmaktadır
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EM DL *
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Besleme voltajı	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Dış mekan butonu elektrikle kenetlenebilir	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Elektrik girişi	N/A, N/A
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	6000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133863	72 mm	100 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL *	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	161339	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133858	92 mm	40 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133871	94 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133877	78 mm	100 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133867	72 mm	55 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133860	72 mm	55 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133883	78 mm	80 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL *	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133876	78 mm	80 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar, çalışma akımı	163825	72 mm	65 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	162627	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133882	78 mm	70 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	163342	92 mm	40 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133878	94 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133869	72 mm	80 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	139366	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133862	72 mm	80 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	157379	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar, çalışma akımı	163827	72 mm	65 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	157380	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	162628	92 mm	40 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133870	72 mm	100 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	161340	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	162626	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133874	78 mm	60 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar, çalışma akımı	163824	72 mm	80 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133884	78 mm	100 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar, çalışma akımı	163826	72 mm	80 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133861	72 mm	65 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	161357	92 mm	40 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133857	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	161360	92 mm	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	157381	92 mm	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	162630	92 mm	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133859	92 mm	45 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	139367	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	162629	92 mm	40 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL *	24 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	161359	92 mm	40 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	139369	72 mm	65 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133881	78 mm	60 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	139368	72 mm	65 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133865	92 mm	40 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133866	92 mm	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	24 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	161358	92 mm	45 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçeveli kapılar için, çalışma akımı	157382	92 mm	45 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133875	78 mm	70 mm	Sol (dışa doğru açar)

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EM DL	28 x 270 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçevesi için, çalışma akımı	162631	92 mm	45 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	22 x 285 x 3 mm köşeli alın plakalı boru çerçevesi için, çalışma akımı	163343	92 mm	40 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	133864	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM DL	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	133868	72 mm	65 mm	Sağ (dışa doğru açar)

AKSESUARLAR

KARŞILIK MASIF KANAT *

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133904	Sol / sağ	60 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133903	Sol / sağ	55 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133908	Sol / sağ	100 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133907	Sol / sağ	80 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133905	Sol / sağ	65 mm
Karşı kutu masif kanatlı kapılar *	Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan)	133906	Sol / sağ	70 mm

KARŞILIK BORU ÇERÇEVELİ KAPI UZUN *

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	DIN standardına göre kapı yönü	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133899	Sol / sağ	35 mm
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133900	Sol / sağ	40 mm
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133902	Sol / sağ	55 mm
Karşılık boru çerçevesi kapı *	alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir	133901	Sol / sağ	45 mm

LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) *

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *	Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında, Kapı kanadında
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında

KARŞILIK BORU ÇERÇEVE

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



ZEMİN KAPAMA YUVASI *

Yukarı doğru çubuklu kilit mekanizması için kilit karşılığı



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.