

# Ürün veri sayfası

## Boxer



Kanat eni 1400 mm'ye kadar 1 kanatlı kapı'lar için entegre kapı kapatma sistemi

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapı için, kapı ile uyumluluk kanıtı gereklidir
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar, ağırlığı 180 kg'a kadar olan kapı'lar için
- 40 mm'den itibaren olan kapı kanadı kalınlıkları için
- Entegre montaj şekli

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN2-4 veya EN3-6 serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapı hidroliği kapı kanadına veya kapı kasasında gömülüdür ve en yüksek talepleri karşılamaktadır
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları kurulu durumda ayarlanabilmektedir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Boxer
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	180 kg
Montaj şekli	Gizli
Açılma açısı (maks.)	120 °
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

## İÇERİĞİ

## KILIT GÖVDESİ BOXER 2-4

Açma süspansiyonlu entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 2-4 kapı kapatıcıları	Açma süspansiyonlu EN2-4 kapatma kuvveti (kayma rayı hariç) kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 kapı kapatıcıları	Açma süspansiyonlu EN2-4 kapatma kuvveti (kayma rayı hariç) kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi

## KILIT GÖVDESİ BOXER 2-4 2V

Açma süspansiyonlu ve son hareket valfli entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi

**KILIT GÖVDESİ BOXER 3-6**

Entegre kapı kapatma sistemi EN 3 -6 için açma süspansiyonlu ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 3-6 kapı kapatıcıları	Kapatma kuvveti EN 3-6 açma süspansiyonu (kayma rayı hariç) / Kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 3-6 kapı kapatıcıları	Kapatma kuvveti EN 3-6 açma süspansiyonu (kayma rayı hariç) / Kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 3-6 kapı kapatıcıları	Kapatma kuvveti EN 3-6 açma süspansiyonu (kayma rayı hariç) / Kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	gümüş rengi

**KAYMA RAYI BOXER 12 MM**

12 mm kurulum yüksekliği ve kol



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Uzunluk
Kayma rayı Boxer 12 mm	Kol ile birlikte, kurulum yüksekliği 12 mm	129213	440 x 20 x 12 mm	gümüş rengi	440 mm

**KAYMA RAYI BOXER 20,7 MM**

20,7 mm kurulum yüksekliği ve kol ile birlikte



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Uzunluk
Kayma rayı Boxer 20,7 mm	Kol ile birlikte, kurulum yüksekliği 20,7 mm	112161	440 x 31 x 20.7 mm	gümüş rengi	440 mm

**KAYMA RAYI BOXER 12 MM \***

12 mm kurulum yüksekliği ve dar kol ile norm oluklar için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Uzunluk
Kayma rayı Boxer 12 mm *	İnceltilmiş kol ile, kurulum yüksekliği 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	gümüş rengi	440 mm
Kayma rayı Boxer 12 mm *	İnceltilmiş kol ile, kurulum yüksekliği 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	RAL'a göre	440 mm

**AKSESUARLAR****MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ**

Standart için-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	standart / T-Stop / Boxer 20,7 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, aşılabilir	071924

**ESNEK AÇMA SINIRLAMASI**

Boxer 12 mm-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Boxer 12 mm-kayma rayı için	129343

### ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı	069780

### MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Boxer 12 mm-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	Boxer 12 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, üzerinden aşılabilir değildir	129145

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.