

Ürün veri sayfası

Boxer P *



Kanat eni 1100 mm'ye kadar olan tek kanatlı çift yöne açılımlı kapılar için kapiya entegre kapı hidroliği

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapı için, kapı ile uyumluluk kanıtı gereklidir
- Sağ ve sol çift yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1100 mm'ye ve ağırlığı 80 kg'a kadar olan çift yöne açılımlı kapılar
- 40 mm'den itibaren olan kapı kanadı kalınlıkları için
- Entegre montaj şekli

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- En2-4'ün serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapı hidroliği kapı kanadına veya kapı kasasında gömülüdür ve en yüksek talepleri karşılamaktadır
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları kurulu durumda ayarlanabilmektedir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Boxer P *
Kanat eni (maks.)	1100 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	120 kg
Montaj şekli	Gizli
Açılma açısı (maks.)	120 °
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ**KILIT GÖVDESİ BOXER 2-4**

Açma süspansiyonlu entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 2-4 kapı kapatıcıları	Açma süspansiyonlu EN2-4 kapatma kuvveti (kayma rayı hariç) kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 kapı kapatıcıları	Açma süspansiyonlu EN2-4 kapatma kuvveti (kayma rayı hariç) kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi

KILIT GÖVDESİ BOXER 2-4 2V

Açma süspansiyonlu ve son hareket valfli entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi

KAYMA RAYI BOXER P 12 MM

Çift yöne açılımlı kapı için kurulum yüksekliği 12 mm ve kol ile birlikte (sadece Boxer 2-4)



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Uzunluk
Kayma rayı Boxer 12 mm	Çift yöne açılımlı kapı için kol ile birlikte, kurulum yüksekliği 12 mm (sadece Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	RAL'a göre	440 mm
Kayma rayı Boxer 12 mm	Çift yöne açılımlı kapı için kol ile birlikte, kurulum yüksekliği 12 mm (sadece Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	gümüş rengi	440 mm

KAYMA RAYI BOXER P 20,7 MM

Çift yöne açılımlı kapı için kurulum yüksekliği 20,7 mm ve kol ile birlikte (sadece Boxer 2-4)



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Sabitleme noktası maks.
Kayma rayı Boxer 20,7 mm	Çift yöne açılımlı kapı için kol ve mekanik sabitleme ile birlikte, kurulum yüksekliği 20,7 mm (sadece Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20,7 mm	gümüş rengi	120 °
Kayma rayı Boxer 20,7 mm	Çift yöne açılımlı kapı için kol ve mekanik sabitleme ile birlikte, kurulum yüksekliği 20,7 mm (sadece Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20,7 mm	RAL'a göre	120 °

AKSESUARLAR**MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ**

Standart için-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	standart / T-Stop / Boxer 20,7 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, aşılabilir	071924

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Boxer 12 mm-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Boxer 12 mm-kayma rayı için	129343

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	Perçinli kayma rayı için, standart kayma rayı BG, standart kayma rayı ve Boxer 20,7 mm-kayma rayı	069780

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Boxer 12 mm-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	Boxer 12 mm kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, üzerinden aşılabilir değildir	129145

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.