

Ürün veri sayfası

Boxer E



Kanat eni 1400 mm'ye kadar olan tek kanatlı elektrikli sabitlemeli kapı'lar için entegre kapı kapatma sistemi

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapı için, kapı ile uyumluluk kanıtı gereklidir
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar, ağırlığı 180 kg'a kadar olan kapı'lar için
- 40 mm'den itibaren olan kapı kanadı kalınlıkları için
- Entegre montaj şekli
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN2-4 veya EN3-6 serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapı hidroliği kapı kanadına veya kapı kasasında gömülüdür ve en yüksek talepleri karşılamaktadır
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80°-120°
- Sabitlemenin tutulum gücü serbest ayarlanabilir
- Bir yangın durumunda sinyali normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan duman dedektör bağlantı merkezi bağlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Bütün çalışma modları kurulu durumda ayarlanabilmektedir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Boxer E
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	180 kg
Montaj şekli	Gizli
Açılma açısı (maks.)	120 °
Giriş gerilimi	24 V DC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 ° - 120 °
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ

KILIT GÖVDESİ BOXER 2-4

Açma süspansiyonlu entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 2-4 kapı kapatıcıları	Açma süspansiyonlu EN2-4 kapatma kuvveti (kayma rayı hariç) kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	101759	4 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 kapı kapatıcıları	Açma süspansiyonlu EN2-4 kapatma kuvveti (kayma rayı hariç) kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	099728		286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi

KILIT GÖVDESİ BOXER 2-4 2V

Açma süspansiyonlu ve son hareket valfli entegre kapı kapatıcı EN 2-4 için ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 2-4 2V kapı hidroliği	Açma süspansiyonlu ve bağımsız son hareket valfli EN2-4 kapatma kuvveti (son frenleme fonksiyonu da mümkün, kayma rayı hariç) Kanat eni 1100 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	gümüş rengi

KILIT GÖVDESİ BOXER 3-6

Entegre kapı kapatma sistemi EN 3 -6 için açma süspansiyonlu ana gövde



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Eksen uzatması	Ölçüler	Renk
GEZE Boxer 3-6 kapı kapatıcıları	Kapatma kuvveti EN 3-6 açma süspansiyonu (kayma rayı hariç) Kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 50 mm	101761	4 mm	293 x 40 x 54 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 3-6 kapı kapatıcıları	Kapatma kuvveti EN 3-6 açma süspansiyonu (kayma rayı hariç) Kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 50 mm	099735		293 x 40 x 54 mm	gümüş rengi
GEZE Boxer 3-6 kapı kapatıcıları	Kapatma kuvveti EN 3-6 açma süspansiyonu (kayma rayı hariç) Kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı kanadı kalınlığı en az 50 mm	101762	8 mm	293 x 40 x 54 mm	gümüş rengi

E-KIZAK RAYI BOXER

Kol ve elektrikli sabitleme ile birlikte



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Renk	Sabitlenme noktası maks.
E-kızak rayı Boxer	Kol ve elektrikli sabitleme ile birlikte	119640	440 x 31 x 30 mm	gümüş rengi	120 °
E-kızak rayı Boxer	Kol ve elektrikli sabitleme ile birlikte	135775	440 x 31 x 30 mm	RAL'a göre	120 °

AKSESUARLAR

GC 152 *

GEZE sabitleme sistemi için duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE duman dedektörü GC 152 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139850	beyaz RAL 9010	24 V DC	iç tavan

GC 153 *

GEZE sabitleme sistemi için ısı dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE ısı dedektörü GC 153 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-5 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139881	beyaz	24 V DC	iç tavan

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için el tetikleme şalteri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Akım kesme şalteri AS 500	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci dahil	116266	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Akım kesme anahtarı AS 500, Cam	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci, cam ve değiştirilebilen 5 etiket dahil	120880	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

RSZ 7 *

Bütün GEZE sabitleme mekanizmaları için uzatılabilen duman dedektör bağlantı merkezi

GEZE

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	185231	RAL'a göre	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	184196	Paslanmaz çeliğe benzer	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	181025	gümüş rengi	230 V
Duman dedektör bağlantı merkezi RSZ 7 *	Bütün GEZE sabitleme mekanizması için duman dedektör bağlantı merkezi	184195	beyaz RAL 9016	230 V

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM-Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.