Ürün veri sayfası

E 260 N8/2 *



Orta Kapatma kuvvetteki DIT (duman ve ısı tahliyesi) tesisleri için acil durum güç kaynağı ünitesi

KULLANIM ALANLARI

- Merdiven dairesinde DIT ve duman tahliyesi için
- Yangın durumunda, duman ve ısı tahliyesi için elektro motorlu 24 V motorlarının kontrol ünitesi
- Kontrollü bir doğal havalandırmanın kontrol ünitesi

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-16T23:06:44Z

E 260 N8/2 *

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

- Çalışma modu ve kumanda göstergesi için LED- ışıklı gösterge
- DIT (duman ve ısı tahliyesi) yangın koruma yönetmeliklerine uyumluluğu için denenmiş güvenli besleme ve kontrol ünitesi
- Bir yangın durumunda ve havalandırma modu'nda elektrik adaptörü ve DIT (duman ve ısı tahliyesi) motor'larının kontrol ünitesi kumandasını devir almaktadır
- 72 saat acil durum güç beslemesi
- Ayarlar bağlantı köprüsü (atlama teli) veya servis tuşları üzerinden yapılabilmektedir

TEKNIK VERILER

Ticari isim	E 260 N8/2 *
Ölçüler	362 x 319 x 131 mm
Genişlik	362 mm
Yükseklik	319 mm
Derinlik	131 mm
Malzeme	PVC
Renk	gri
Koruma türü	IP54
Çalışma sıcaklığı	-5 - 40 °C
Çalışma gerilimi	230 V AC
Güç çekişi (maks.)	260 W
Kablo kesiti / Şebeke	2.5 mm²
Çıkış gerilimi	24 V DC
Artık dalgalılık	20 %
Çıkış akımı (maks.)	7.5 A
Maksimum çıkış akımında çalışma süresi	25 %
Motor bağlantısı bağlantı çapraz kesiti	4 mm²
Akü kapasitesi	7.2 Ah
Alarm grubu	1
Havalandırma grubu	2 x
Mevcut sinyal çıkışları	Opsiyonel ek kart "kontrol kontağı": alarm, arıza, pencere AÇIK için potansiyelsiz bildirim
Mekezlerin parametre ayarı	Bağlantı köprüsü (atlama teli) ile
Standartlara uygunluk	EN 12101-10

E 260 N8/2 *

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BILGILERI

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
E 260 N8/2 *	Çıkış gücü toplam 7,5 A olan iki gruptaki bir RWA sisteminin tekli bileşenlerinin kumandası	100617	gri	362 x 319 x 131 mm	230 V AC

AKSESUARLAR

LTA-24-SCT *

"Açık-Kapalı" fonksiyon tuşlu havalandırma anahtarı, LED fonksiyon göstergesi ve anahtarlı butonlu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Anahtarlı buton LTA-24-SCT ile kombine edilmiş havalandırma anahtarı *	"Aç-dur-kapa" fonksiyon tuşları ve LED fonksiyon göstergesi	127176	alpin beyazı	80 x 80 mm	24 V DC

E 70

Havalandırma kumandası için oda termostatı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	EAN
Oda termostatı E 70	iki devre noktası ayarına sahip kuru kapalı odalar için	079087	beyaz	75 x 75 x 30 mm	4106030790877

YAĞMUR-RÜZGAR KONTROL ÜNITESI *

Yağmur ve rüzgarı izlemek için hava istasyonu ve kontrol ünitesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Yağmur-rüzgar kontrol ünitesi *	Hava istasyonu ve kumanda cihazından oluşur. Çıkış: Yağmur/rüzgar için potansiyel farkı olmayan kontaklar / MBK, MBK THZ Comfort, E 260 ve MBZ 300 ile kullanmak için	091529	beyaz	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

RM 1003 *

GEZE DIT kontrol panelleri için duman dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Duman dedektörü RM 1003 *	GEZE DIT kontrol panelleri için tavan alarm cihazı. VdS onaylı ve EN 54 kontrollü, kaide dahil.	112877	beyaz RAL 9016	42 mm	24 V DC

WM 1005 *

GEZE DIT acil durum gücü kumanda merkezleri için ısı farkı dedektörü



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
WM 1005 ısı farkı detektörü *	GEZE DIT kontrol panelleri için tavan alarm cihazı. VdS onaylı ve EN 54 kontrollü, kaide dahil.	112878	beyaz RAL 9016	40 mm	24 V DC

LTA-230

“Aç-kapat" fonksiyon tuşlu ve LED fonksiyon göstergeli havalandırma anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Havalandırma anahtarı LTA-230	"Aç-dur-kapat" fonksiyon tuşları ile	118474	alpin beyazı	80 x 80 mm	230 V AC

E 260 N8/2 *

LTA-230-SCT *

“Açık-Kapalı” fonksiyon tuşlu havalandırma anahtarı, LED fonksiyon göstergesi ve anahtarlı butonlu



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Anahtarlı buton LTA-230-SCT ile kombine edilmiş havalandırma anahtarı *	"Aç-dur-kapat" fonksiyon tuşları ile	118475	alpin beyazı	80 x 80 mm	230 V AC

FT 4 A - VDS *

GEZE DIT kontrol panellerine bağlantı için VdS onaylı DIT anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Duman ve ısı tahliye düğmesi FT 4 A - VdS	alüminyum enjeksiyon döküm gövdesinde, "DUMAN BACASI” levhası dahil	161282	turuncu RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A *

GEZE DIT kontrol panellerine bağlantı için DIT anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
DIT basma butonu FT 4 A *	alüminyum enjeksiyon döküm gövdesinde, "DUMAN BACASI” levhası dahil	161285	gri RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
DIT basma butonu FT 4 A *	alüminyum enjeksiyon döküm gövdesinde, "DUMAN BACASI” levhası dahil	161286	sarı RAL 1021	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
DIT basma butonu FT 4 A *	alüminyum enjeksiyon döküm gövdesinde, "DUMAN BACASI” levhası dahil	161283	kırmızı benzer RAL 3000	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
DIT basma butonu FT 4 A *	alüminyum enjeksiyon döküm gövdesinde, "DUMAN BACASI” levhası dahil	161284	mavi RAL 5015	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

YAĞMUR-RÜZGAR İSTASYONU RWS 60-1 SET *

Yağmur ve rüzgarı izlemek için hava istasyonu ve kontrol ünitesi



Tanım	Kimlik No.	Malzeme	EAN
Yağmur-rüzgar İstasyonu RWS 60-1 set *	165813	Alüminyum bağlantı parçalı PVC	4042938658133

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.