

Ürün veri sayfası

Cam kanat için Perlan 140 takım



Cam kanatlar ve tavana montaj için sürgü aksamı

KULLANIM ALANLARI

- İç tavan ve duvar montajı için
- 80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için

Cam kanat için Perlan 140 takım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

→ Tavan montajı ve kanat ağırlığı 80 kg'a kadar olan cam kanatlar için sürgü aksamı

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Cam kanat için Perlan 140 takım
Korozyon koruma sınıfı	2
Cam kalınlığı	8 - 12.76 mm
Renk	EV1

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134858	Paslanmaz çeliğe benzer	900 mm	1240 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134857	Paslanmaz çeliğe benzer	575 mm	1000 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Cam kanat için Perlan 140 takım	Tavan montaj bağlantısı için cam sıkıştırma plakası ile tek tek siperli kaplanmış ve Perlan SoftStop, kanat ağırlığı 80 Kg'a kadar. Perlan SoftStop tek taraflı, 2450 mm ray profilinde iki taraflı.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

İÇERİĞİ

ZEMİN KILAVUZU CAM KANAT

Serbest ayarlı zemin kılavuzu Cam kalınlığı 8, 10 ve 12 mm için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Cam kalınlığı
Zemin kılavuzu Cam kanat (ayarlanabilir)	Cam kalınlığı 8-13,5 mm için serbest ayarlı, yapılandırılmış cam üst yüzeylerinde ses düşürülmesi için cırt bant ile birlikte, montaj malzemesi hariç.	120417	gümüş rengi	8 - 13.5 mm

**SONLANDIRMA STOPERİ PERLAN 140 (KS TE)**

Dış mekan kullanımı için de uygun olan sürgü kanatlar için stoper



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Sonlandırma stoperi Perlan 140 (KS te)	Paslanmaz çelik parçalar	119362

ALIN TARAFI YAN KAPAK RAY PROFİL PERLAN

Alın tarafı yan kapak ray profil Perlan



Tanım	Kimlik No.	Renk
Alın tarafı yan kapak ray profil Perlan	119649	siyah

PERLAN SOFTSTOP KITI KISA VERSİYON, TEK TARAFLI FRENLI, 80 KG'A KADAR

80 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları ve 575 ila 900 mm arası kanat enleri için Perlan SoftStop tek taraflı frenleme



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Kanat eni (min.)	Kanat eni (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Takım içinde şunlar mevcuttur: 2 adet makaralı taşıyıcı frenleme birimi ile, 2 adet sonlandırma stoperi, 1 adet tespit civatası ile tetikleyici, 2 adet askı levhası standart	128876	575 mm	900 mm

RAY PROFILI PERLAN 140

Sürgü aksamı için sürgü rayı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142518	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128660	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	128662	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135061	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135048	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135050	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135049	Paslanmaz çeliğe benzer
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135047	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	142519	EV1
Ray profili Perlan 140	Havşalı matkap deliği (Perlan SoftStop için hazırlanmış)	135046	EV1