

# Ürün veri sayfası

## WTH \*



GEZE telsiz kumanda programı üzerinden GEZE otomatik kapı ve pencere motoru kumandası için telsiz uzaktan kumanda

### KULLANIM ALANLARI

- GEZE telsiz kumanda programı üzerinden GEZE otomatik kapı ve pencere motoru kumandası için
- DIT (duman ve ısı tahliyesi) sistemi kumandası
- Bileşenler bir sistem konseptinde tek başına, diğerleri ile birlikte, grup olarak kablosuz kumanda edilebilir

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kapı ve pencere bir uzaktan kumanda ile kombinasyonlu kumandası
- 74 trilyona kadar kod kombinasyonuna kadar döner kod üzerinden şifreli iletişim standartı
- İzinsiz kullanımı olarak dışı bırakmak için bireysel ve güvenli öğretim sistemi
- 1-, 2-, veya 4-kanal tasarımlı olarak temin edilebilir
- Kapı uzak mesafelerden duvarlar arkasından da kumanda edilebilir
- Üzerlerinde bireysel telsiz alıcısı öğretilbileceği iki çıkışı bulunmaktadır
- Değişik çalışma modu şekillerini seçmek için entegre DIP anahtarı, örneğin kısa bir buton basma "kapı aç" ve uzun tuş basma "kapıyı açık tut"
- Pil ve gönderme kontrolü için LED çalışma modu göstergesi
- Telsiz kapsam alanı bina içinde 30 m

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	WTH *
Ölçüler	78 x 51 x 15 mm
Çalışma voltajı	45 mA
Koruma türü	IP54
Montaj şekli	Duvar
Gönderme frekansı	433.93 Mhz
Çalışma sıcaklığı	0 - 50 °C

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Çalışma gerilimi	Montaj şekli
WTH-2 Telsiz uzaktan kumandası 2 kanal *	Duvar tutucu tertibatı ve IP koruma sınıfı 54 ile	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Duvar
WTH-4 Telsiz uzaktan kumandası 4 kanal *	Duvar tutucu tertibatı ve IP koruma sınıfı 54 ile	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Duvar
WTH-1 Telsiz uzaktan kumandası 1 kanal *	Duvar tutucu tertibatı ve IP koruma sınıfı 54 ile	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Duvar



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.