

Ürün veri sayfası

WRM-24 *



Otomatik kapı ve 24 V DC pencere motoru kumandası için
telsiz alıcı modülü

KULLANIM ALANLARI

- GEZE telsiz kumanda programı üzerinden GEZE otomatik kapı ve pencere motoru kumandası için
- Sıva altı montajı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 74 trilyona kadar kod kombinasyonuna kadar döner kod üzerinden şifreli iletişim standardı
- Akustik geri kenetlenmeli öğretim şalteri üzerinden kolay öğretim işlemi
- 85 telsiz vericisine kadar öğretim işlemi mümkün
- Değişik çalışma modu seçmek için entegre DIP-Anahtar
- Darbeli mod, darbe ve sürekli işletim, Totman (ölü adam) modu veya otomatik tutma mekanizması
- Entegre montaj şekli veya UP-Kutusu için en ufak mahfaza ebatları
- Bireysel bağlantı olanakları için iki çıkış

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	WRM-24 *
Çalışma voltajı	12.5 mA
Çıkış	2 potansiyelsiz röle kontağı
Koruma türü	IP20
Montaj şekli	Sıva altı
Kablo bağlantı tipi	Vidalı klemens
Gönderme frekansı	433.93 Mhz
Çalışma sıcaklığı	0 - 50 °C

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
WRM-24 Telsiz alıcı modülü *	52 x 47 x 23 mm (G x Y x D), bir standart UP prizine takmak için / 24 V DC şebeke gerilimi darbeli mod veya darbeli ve sürekli çalışma	131213	siyah	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.