

Ürün veri sayfası

TS 5000 L-ISM VPK *



Üstten monte kapı hidroliği, raylı sistemi panik önleme fonksiyonlu ve sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapı'lar için menteşesiz tarafı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Panik fonksiyonlu iki kanatlı tek yöne açılımlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Bant mesafesi 2800 mm'ye ve kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı ağırlığı 180 Kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Kanat montajı menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği ile komple ambalaj TS 5000 L ve TS 5000 L-IS, entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı ile birlikte
- EN2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Her iki kapı kanadı x-ebadı 110 mm'ye kadar tam panik fonksiyonu
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-ISM VPK *
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

İÇERİĞİ

ENTEĞRE SIRALI KAPATMA MEKANİZMASI KAYMA RAYI BG VPK
TS 5000 KOMPLE CB FLEX *

Üstten monte kapı hidroliği, raylı sistemi panik önleme fonksiyonlu ve sıralı kapanma mekanizması ayarlı iki kanatlı kapı'lar için menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kayma rayı, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182650	beyaz RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kayma rayı, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182642	gümüş rengi		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Tam panik kapısında kullanım için genel sistem çözümü, 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kayma rayı, Kesintisiz, entegre tetikleme mekanizması ve kol oluşturmaktadır	182643	RAL'a göre		1400 mm

KILIT GÖVDESİ TS 5000 L-IS *

EN 2 - 6 üstten monte raylı kapı hidroliği için sıralı kapanma mekanizması ana gövdesi



AKSESUARLAR

CB FLEX

İki kanatlı yangına dayanıklı kapı'larının güvenli bir şekilde kapanması için taşıyıcı elemanı kapağı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
GEZE CB flex *	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	182652	beyaz RAL 9016
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153602	gümüş rengi
GEZE CB flex	Bütün 2 kanatlı çerçeve üzerine katlanmış kapı'larda kullanım için Serbest ayarlı, uzunluk ayarı 210 mm'ye kadar gizli yerleştirilmiş kanat çıkıntısı, üstten döner mekanizma görünmez, ihtiyaç durumunda profil kısaltılabilir, montaj malzemeleri ile birlikte	153728	RAL'a göre

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

Entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	ESKM kayma rayı / ESKM kayma rayı BG için, tutulum gücü ayarlanabilir, aşılabilir	118437

ESNEK AÇMA SINIRLAMASI

E- ve R-kızak rayı için, 1- ve 2-kanatlı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Esnek açma sınırlaması	1-kanatlı kayma rayı için TS 5000 E-/R-/RFS-(kanat montajı), Boxer E; 2-kanatlı: bütün E-/R-/ISM- Varyantları TS 5000 (VPK dahil) ve Boxer	145311

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI BG *

Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139760	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139757	gümüş rengi

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	068627	beyaz RAL 9016
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	057956	Galvanize
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	029176	RAL'a göre
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	049185	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	137725	Paslanmaz çeliğe benzer
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	052351	koyu bronz

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ *

Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139763	RAL'a göre
Lento montaj köşebendi *	Entegre sıralı kapatma mekanizması-/ E-ISM BG VPK kayma rayı için	139710	gümüş rengi

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	083992



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.