

# Ürün veri sayfası

## E 350 N \*



230 V modelde geniş kapsamlı konsol programlı pistonlu motor

### KULLANIM ALANLARI

- Bina cephesi ve çatı alanlarında doğal havalandırma (230 V) için doğrudan açma mekanizması
- Pivot açılımlı, üstten menteşeli ve döner kanatlı içe doğru ve dışa açılımlı pencereler
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt kurulum şekli
- Geniş kapsamlı konsol programı sayesinde çok yönlü kullanılabilir
- Mekanik aşırı yük kapaması ve IP koruma sınıfı IP65 ile dayanıklı model

## TEKNİK VERİLER

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ticari isim  | E 350 N *                  |
| Havalandırma açılma hızı                                       | 5 mm/s                     |
| Basınç kuvveti (maks.)   | 750 N                      |
| Kapalı tutma gücü (maks.)                                      | 2000 N                     |
| Basma kuvveti  | 750 N                      |
| Çalışmada gerilimi   | 230 V ± %10                |
| Çalışma gerilimi   | 230 V                      |
| Akım çekişi  | 0.15 A                     |
| Güç Çekişi   | 35 W                       |
| Çalışma çevrimi  | 50 %                       |
| Bağlantı kablosu uzunluğu                                      | 2.5 m                      |
| Min. kablo kesiti  | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| Anzahl der Adern   | 3 kablo telleri            |
| Çalışma sıcaklığı  | -20 - 70 °C                |
| Koruma türü  | IP65                       |
| Koruma sınıfı  | II                         |
| Strok kısaltılışının türü                                      | Fabrika ayarı              |
| Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi                  | Mekanik aşırı yük kapaması |
| Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi                    | Mekanik aşırı yük kapaması |
| Aşırı yük kapatması  | Evet                       |
| KNX- için hazır  | Hayır                      |
| Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı    | Evet                       |
| Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı   | Evet                       |
| Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı   | Evet                       |
| Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı    | Evet                       |
| Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı   | Evet                       |
| Döner açılımlı pencere DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı        | Evet                       |
| Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı  | Evet                       |
| Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Evet                       |

Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı Evet

Çatı penceresi DIŞA DOĞRU AÇILIMLI Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Tanım   | Kimlik No. | Renk           | Açılım mesafesi | Çalışma gerilimi |
|---------|------------|----------------|-----------------|------------------|
| E 350 N | 086126     | EV1            | 150 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086129     | beyaz RAL 9016 | 150 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086136     | EV1            | 230 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086164     | beyaz RAL 9016 | 1000 mm         | 230 V            |
| E 350 N | 086131     | EV1            | 200 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086156     | EV1            | 750 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086159     | beyaz RAL 9016 | 750 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086154     | beyaz RAL 9016 | 700 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086149     | beyaz RAL 9016 | 500 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086141     | EV1            | 300 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086144     | beyaz RAL 9016 | 300 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086146     | EV1            | 500 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086139     | beyaz RAL 9016 | 230 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086161     | EV1            | 1000 mm         | 230 V            |
| E 350 N | 086121     | EV1            | 100 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086124     | beyaz RAL 9016 | 100 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086151     | EV1            | 700 mm          | 230 V            |
| E 350 N | 086134     | beyaz RAL 9016 | 200 mm          | 230 V            |

### AKSESUARLAR

#### KONSOL İÇE DOĞRU AÇILIMLI E 250 NT / E 350 N

Pistonlu motor E 250 NT ve E 350 N montaj ayağı



| Tanım  | Açıklama                                 | Kimlik No. | Renk           |
|--|--|------------|----------------|
| Konsol İÇE DOĞRU AÇILIMLI E 250 NT / E 350 N | Mapa civata ve kanat bağlama parçası ile | 027223     | beyaz RAL 9016 |
| Konsol İÇE DOĞRU AÇILIMLI E 250 NT / E 350 N | Mapa civata ve kanat bağlama parçası ile | 027222     | RAL'a göre     |
| Konsol İÇE DOĞRU AÇILIMLI E 250 NT / E 350 N | Mapa civata ve kanat bağlama parçası ile | 027218     | EV1            |

**STANDART KONSOL E 250 NT / E 350 N**

Pistonlu motor E 250 NT ve E 350 N montaj ayağı



| Tanım                              | Açıklama                                 | Kimlik No. | Renk           |
|------------------------------------|--|------------|----------------|
| Standart konsol E 250 NT / E 350 N | Mapa civata ve kanat bağlama parçası ile | 020879     | beyaz RAL 9016 |
| Standart konsol E 250 NT / E 350 N | Mapa civata ve kanat bağlama parçası ile | 019032     | EV1            |
| Standart konsol E 250 NT / E 350 N | Mapa civata ve kanat bağlama parçası ile | 020878     | RAL'a göre     |

**AÇMA MESAFE SINIRLAYICISI 230 V AC \***

Pistonlu motor E 350 N için



| Tanım                                | Kimlik No. |
|--------------------------------------|------------|
| Açma mesafe sınırlayıcısı 230 V AC * | 084147     |

**E 350 N POZİSYON GERİ BİLDİRİMİ \***

Pistonlu motor E 350 N için



| Tanım                               | Açıklama                           | Kimlik No. |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Pozisyon geri bildirim ilave platin | Maksimum 4 havalandırma grubu için | 084171     |
| E 350 N pozisyon geri bildirim *    |                                    | 083941     |

**EMNİYET MAKASI NO. 35**

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için



| Tanım                 | Açıklama  | Kimlik No. | Renk      |
|-----------------------|---|------------|-----------|
| Emniyet makası No. 35 | Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 300mm | 014499     | Galvanize |

**EMNİYET MAKASI NO. 60**

Pivot açılımlı kanatların emniyeti için



| Tanım                 | Açıklama  | Kimlik No. | Renk      |
|-----------------------|---|------------|-----------|
| Emniyet makası No. 60 | Depolama tasarımı sabit ambalaj (10 adet), en az kanat yüksekliği 700mm | 133814     | Galvanize |

**KANAT BLOĞU E 1500/E 3000 NSK S \***

Pistonlu motor E 1500 N, E 1500 S, E 3000 ve E 250 NT montajı için



| Tanım                             | Açıklama   | Kimlik No. | Renk |
|-----------------------------------|--|------------|------|
| Kanat bloğu E 1500/E 3000 NSK S * | Çatı pencerelerinde yan kapatma kenarı montajı için (Schüco AWS57 RO) uygundur | 136186     | EV1  |

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.