

Ürün veri sayfası

TS 5000 L EClıne



Engelsiz erişimli tek kanatlı, kanat eni 1250 mm'ye kadar olan, açma destekli kapı'lar için menteşesiz tarafı üstten monte kapı hidroliği, raylı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1250 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapı'lar
- Menteşesiz tarafı ve menteşe tarafı baş montajlı kapı kanat montajı
- DIN 18040 tan EN5'e kadar normunda engelsiz erişimli girişler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN3-5'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- EN5'e kadar (1250 mm kanat eni) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapının kolay açılması ve konforlu kullanım için açma destekli kapı açma otomatığı
- Açma desteği rüzgar yükü veya değişik basınca maruz kapılarda devre dışı bırakılabilir.
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L ECLine
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşe tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Açma desteği entegre	Evet
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	İsteğe bağlı
Entegre duman detektörü	Hayır

İÇERİĞİ

ECLINE-KAYMA RAYI TS 5000

TS 5000 Ecline kilit gövdesi için açma destekli



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği ile kullanım için	143572	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği ile kullanım için	143576	Paslanmaz çeliğe benzer	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği ile kullanım için	143575	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000	Kolay açılması için kol ve entegre açma desteği otomatığı TS 5000 Ecline normalde açık kapı hidroliği ile kullanım için	143577	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm

ECLINE-KAYMA RAYI TS 5000 BG


Menteşesiz tarafı kanat montajı ve açma desteğinde TS 5000 L Ecline kilit gövdesi



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Ecline-kayma rayı TS 5000 BG	Kolay açılması için entegre kol açma desteği ile TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği menteşesiz tarafı kanat montajında kullanım için	143579	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000 BG	Kolay açılması için entegre kol açma desteği ile TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği menteşesiz tarafı kanat montajında kullanım için	143578	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000 BG	Kolay açılması için entegre kol açma desteği ile TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği menteşesiz tarafı kanat montajında kullanım için	143582	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm
Ecline-kayma rayı TS 5000 BG	Kolay açılması için entegre kol açma desteği ile TS 5000 L Ecline normalde açık kapı hidroliği menteşesiz tarafı kanat montajında kullanım için	143580	Paslanmaz çeliğe benzer	452.5 x 33 x 30 mm

KAYMA RAYI BG TS 5000/3000

Standart kol ile kızak rayı, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	025655	gümüş rengi	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	025656	RAL'a göre	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	029404	beyaz RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Kayma rayı BG TS 3/5000	Standart, kol ile, normalde açık kapı hidroliğin kanat üzerine montajı, menteşesiz tarafına kullanılır	028732	Paslanmaz çeliğe benzer	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

KILIT GÖVDESİ TS 5000 L ECLINE

Üstten monte kapı hidroliği, raylı EN 3-5 için menteşesiz tarafı ve açma desteği ile



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Kanat eni (maks.)
TS 5000 L ECLine normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143651	RAL'a göre	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143649	beyaz RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143650	Paslanmaz çelik düz sürme kapı	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLine normalde açık kapı hidroliği	Kapatma kuvveti EN 3-5 , açma süspansiyonu ile (kayma rayı ve kol hariç)	143648	gümüş rengi	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

T-STOP KAYMA RAYI BG TS 3000 / 5000

Açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	102368	RAL'a göre	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	102367	Paslanmaz çeliğe benzer	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	108482	beyaz RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-stop kayma rayı BG TS 3/5000	Entegre açılma mesafesi sınırlandırıcısı ve kol ile, normalde açık kapı hidroliğinin menteşesiz tarafı kanat montajı veya alt buji göbeği kanat ve baş montajında menteşesiz tarafı montajında kullanılır	102366	gümüş rengi	452.5 x 33 x 30 mm

KAYMA RAYI BG DUVAR MONTAJI TS 3/5000 L

Kollu lento montajı için kayma rayı, menteşesiz taraf



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kayma rayı BG duvar montajı TS 3/5000 L	Kollu kayma rayı, menteşesiz tarafa kanat montajında açık kontakta kullanılır	189149	RAL'a göre	550 x 30.5 x 20.7 mm
Kayma rayı BG duvar montajı TS 3/5000 L	Kollu kayma rayı, menteşesiz tarafa kanat montajında açık kontakta kullanılır	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

AKSESUARLAR

MEKANİK SABİTLEME ÜNİTESİ

ECLine-kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Mekanik sabitleme ünitesi	ECLine-kayma rayı için, tutulum gücü ayarlanabilir, isteğe göre açılıp kapatılabilir, üzerinden aşılabilir	148820

KAPI HİDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 5000 (L) / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067726	beyaz RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	072696	Paslanmaz çelik	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067724	gümüş rengi	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	000756	RAL'a göre	298 x 55 x 67.2 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000 için, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	067725	koyu bronz	298 x 55 x 67.2 mm

KAPI HİDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, bombeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092943	Paslanmaz çelik parlatılmış	337 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için yarıçap, sadece kanat montajında kullanılabilir	092944	Paslanmaz çelik mat	337 x 51 x 72 mm

KAPI HIDROLİĞİ İÇİN KAPAK *

TS 4000 / 5000 için, köşeli form

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092938	Paslanmaz çelik parlatılmış	298 x 51 x 72 mm
Kapı hidroliği için kapak *	TS 5000/ TS 4000 için kare, sadece kapı kanat montajında kullanılabilir	092939	Paslanmaz çelik mat	298 x 51 x 72 mm

MONTAJ MALZEMESİ

MONTAJ PLAKASI KAYMA RAYI BG

Standart- / ECLine- / T-Stop- ve EFS-kayma rayı için, menteşesiz tarafı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Montaj plakası kayma rayı BG	Standart- / ECLine- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	124684	RAL'a göre
Montaj plakası kayma rayı BG	Standart- / ECLine- / T-Stop- / EFS-kayma rayı için	124683	gümüş rengi

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	068627	beyaz RAL 9016
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	057956	Galvanize
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	029176	RAL'a göre
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	049185	gümüş rengi
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	137725	Paslanmaz çeliğe benzer
Kapı hidroliği montaj plakası	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	052351	koyu bronz

LENTO MONTAJ KÖŞEBENDİ

ECLine- ve T-stop kayma rayı için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk
Lento montaj köşebendi	ECLine- ve T-stop kayma rayı için	115006	gümüş rengi
Lento montaj köşebendi	ECLine- ve T-stop kayma rayı için	115007	RAL'a göre

KAPI HIDROLİĞİ MONTAJ PLAKASI *

TS 5000 ve TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda



Tanım	Açıklama	Kimlik No.
Montaj plakası *	TS 5000/TS 4000 için, DIN EN 1154 normu ek 1 delme şablonu doğrultusunda	083992

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.