

# Ürün veri sayfası

## **IQ lock C DL \***



iki kanatlı kapı'lar için kilit kontrol kontağı bulunan mekanik  
kontak kilidi

### **KULLANIM ALANLARI**

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı (sola açılımlı kapı ve sağa açılımlı kapı)
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Geçiş kanadı kilit açma sabit kanadın işletilmesiyle gerçekleşmektedir (tam panik fonksiyonu)
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- RWS emniyetli acil çıkış kapısı devreye alınması anahtarlı buton olmadan mümkündür
- Sigorta tekniğine uygun kilitleme sağlanmaktadır
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar

## TEKNIK VERİLER

|   |                |
|---|----------------|
| Ticari isim   | IQ lock C DL * |
| DIN standardına göre kapı yönü  | Sol / sağ      |
| Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli                          | Evet           |
| iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe) | Evet           |
| Kilit durumları için kilit kontrol kontağı                              | Evet           |
| Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak                       | Evet           |
| Elektrik girişi   | N/A, N/A       |
| Kontak yük kapasitesi   | 30 V / 500 mA  |

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

| Tanım        | Açıklama  | Kimlik No. | Mesafe kilit | Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe | DIN standardına göre kapı yönü |
|--------------|---|------------|--------------|---|--------------------------------|
| IQ lock C DL | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası      | 162622     | 92 mm        | 45 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası      | 162642     | 92 mm        | 35 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası      | 163347     | 92 mm        | 40 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Masif kanatlı kapı'lar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası | 163831     | 72 mm        | 65 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası      | 162621     | 92 mm        | 35 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası          | 139391     | 72 mm        | 65 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası      | 161338     | 92 mm        | 35 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası      | 162643     | 92 mm        | 40 mm   | Sol / sağ                      |

| Tanım          | Açıklama   | Kimlik No. | Mesafe kilit | Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe | DIN standardına göre kapı yönü |
|----------------|--|------------|--------------|---|--------------------------------|
| IQ lock C DL   | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası     | 162644     | 92 mm        | 45 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL   | Masif kanatlı kapılar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası | 163830     | 72 mm        | 80 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL   | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası     | 161361     | 92 mm        | 40 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL * | Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası            | 139370     | 92 mm        | 35 mm   | Sol / sağ                      |
| IQ lock C DL   | Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası     | 161362     | 92 mm        | 45 mm   | Sol / sağ                      |

## AKSESUARLAR

### KARŞILIK MASIF KANAT \*

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



| Tanım                              | Açıklama   | Kimlik No. | DIN standardına göre kapı yönü | Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe |
|------------------------------------|--|------------|--------------------------------|---|
| Karşı kutu masif kanatlı kapılar * | Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan) | 133904     | Sol / sağ                      | 60 mm   |
| Karşı kutu masif kanatlı kapılar * | Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 25 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan) | 133903     | Sol / sağ                      | 55 mm   |
| Karşı kutu masif kanatlı kapılar * | Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan) | 133908     | Sol / sağ                      | 100 mm  |
| Karşı kutu masif kanatlı kapılar * | Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan) | 133907     | Sol / sağ                      | 80 mm   |
| Karşı kutu masif kanatlı kapılar * | Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan) | 133905     | Sol / sağ                      | 65 mm   |
| Karşı kutu masif kanatlı kapılar * | Yassı alın plakası olmadan / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 211 mm / dikey kilit milleri / alın plakası ile kilit göbeği arasında - 35 mm mesafeye yerleştirilmiştir / (kapı kolundan) | 133906     | Sol / sağ                      | 70 mm   |

**KARŞILIK BORU ÇERÇEVELİ KAPI UZUN \***

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



| Tanım                          | Açıklama  | Kimlik No. | DIN standardına göre kapı yönü | Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe |
|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|
| Karşılık boru çerçevesi kapı * | alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir | 133899     | Sol / sağ                      | 35 mm   |
| Karşılık boru çerçevesi kapı * | alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir | 133900     | Sol / sağ                      | 40 mm   |
| Karşılık boru çerçevesi kapı * | alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir | 133902     | Sol / sağ                      | 55 mm   |
| Karşılık boru çerçevesi kapı * | alın plakasız, / Emniyet aksesuarların / kullanımı için / Kilit milleri için vida noktaları arasındaki mesafe: 323 mm / dikey kilit milleri alın plakası ile göbeği arasındaki yatay mesafeye yerleştirilmiştir | 133901     | Sol / sağ                      | 45 mm   |

**LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) \***

| Tanım                                      | Açıklama   | Kimlik No. | Ölçüler            | Montaj şekli                   |
|--|--|------------|--------------------|--------------------------------|
| Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *        | Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel | 152234     | 480 x 24 x 17.5 mm | Kapı kasasında, Kapı kanadında |
| KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) * |  | 152233     | 480 x 24 x 17.5 mm | Kapı kasasında                 |

### **KARŞILIK BORU ÇERÇEVE**

İki kanatlı kapılarda sabit kanat için çubuklu kilit mekanizması olarak mekanik kilit karşılığı



### **ZEMİN KAPAMA YUVASI \***

Yukarı doğru çubuklu kilit mekanizması için kilit karşılığı



\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.