

Ürün veri sayfası

Cam kanat için Perlan Duosync kiti



Duosync - cam kanatlar için manuel tahrik ünitesi

KULLANIM ALANLARI

- Cam sıkıştırma plakası 45 için kullanılabilir
- Perlan sürgü aksamı için
- DuoSync 2 fonksiyonu için



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

→ Manuel çift kanatlı sürgülü kapılar için Duosync tahrik ünitesi

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Cam kanat için Perlan Duosync kiti
Kanat malzemesi	Cam, PVC, Metal, Ahşap
Kanat ağırlığı (maks.)	140 kg
Cam kalınlığı	8 - 12.76 mm
Montaj şekli	Duvar, iç tavan
Sabit kanat	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Cam kalınlığı	Montaj şekli
Cam kanat için Perlan Duosync kiti	Her bir kanat 140 kg'a kadar olan iki kanatlı kapı'ları senkronizasyon kontrol ünitesi için, içindkiler: 2 x yönlendirme makarası, 2 x sürücü cam sıkıştırma plakası 45 mm, dişli kayış 12,5 m, montaj malzemesi	139207	8 - 12.76 mm	Duvar, iç tavan