

Ürün veri sayfası

OL 360 EN *



Dışa doğru açılımlı devirme ve döner açılımlı pencere için için açma ve kilit mekanizma sistemi

KULLANIM ALANLARI

- Cephe alanında doğal havalandırma (230 V)
- Dışa açılımlı pencere, devirme, katlama ve döner kanat pencere açma ve kilitleme
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj
- Kanat montajı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- E 350 N pistonlu motora ve kilit mekanizmalı bir konsol kitine sahip sistem çözümü
- Pistonlu motoru sayesinde ana kapatma kenarında mekanik kilit mekanizması
- Düşük mil çalışma mesafesinde büyük açılım menzili
- Sadece tekli kullanım mümkündür

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	OL 360 EN *
Yer gereksinimi (min.)	Kanat çerçevesi: min. 33 mm, Taşıyıcı çerçeve: min. 45 mm
Ahşap ve alüminyum çerçeve için ana kapama kenarında izin verilen ölçü	430 - 1200 mm
Plastik çerçevede tekli ana kapama kenarının izin verilen ölçüsü	430 - 800 mm
Tekli ve senkron için kanat yükseklikleri	600 - 1600 mm
Basınç kuvveti (maks.)	750 N
Basma kuvveti	750 N
Çekme kuvveti	750 N
Dolgu ağırlığı (maks.)	30 kg/m ²
Çalışmada gerilimi	230 V ± %10
Çalışma gerilimi	230 V
Akım çekişi	0.15 A
Güç Çekişi	35 W
Min. kablo kesiti	1.5 mm ²
Anzahl der Adern	3 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-20 - 70 °C
Koruma türü	IP65
Koruma sınıfı	II
Kilitleme ve ilave açılar	Evet
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Elektromekanik
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Elektromekanik
Aşırı yük kapatması	Evet
KNX- için hazır	Hayır
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Döner açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı	Evet



SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Kimlik No.	Renk	Açılım mesafesi	Çalışma gerilimi
OL 360 EN	088055	EV1	150 mm	230 V
OL 360 EN	088070	beyaz RAL 9016	300 mm	230 V
OL 360 EN	088058	beyaz RAL 9016	150 mm	230 V
OL 360 EN	088067	EV1	300 mm	230 V
OL 360 EN	088060	EV1	200 mm	230 V
OL 360 EN	088064	beyaz RAL 9016	200 mm	230 V

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.