


Ürün veri sayfası

Slimdrive SCR-FR GGS

*



Acil çıkış ve kurtarma yollarında komple cam çözümlerin gerçekleştirilmesi için otomatik dairesel yana kayar kapı sistemi

KULLANIM ALANLARI

- Acil çıkış ve kurtarma yollarında iki ve dört kanatlı komple cam kapı sistemleri
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Büyük ışık girişi bulunan muhteşem gösterişli bina girişleri
- Dar kolon-kirişli yapı konstrüksiyonlu bina cepheleri
- En yüksek dizayn talepli cam cepheler
- 800 ile 2300 mm arası açılım menzili mümkündür
- Maksimum 100 kg'a kadar olan kapı kanat ağırlıkları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tahrik işlevli gerektirmeyen acil çıkış yolu fonksiyonu
- Sadece 7 cm yükseklikte, gayet sessiz çalışan, uzun ömürlü doğru akım motoru
- Sistem birbirinden ayrı kumanda edilebilen iki motordan oluşmaktadır
- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik bağlantı parçaları geniş bir uygulama yelpazesi sunar
- Hareketli kanatlar kasasızdır ve iki nokta yuvası kullanılarak makaralı taşıyıcıya tutturulur
- Zemin kılavuzu, nokta yuvalarla cama tutturulur
- Düz sürgülü kapı motorlarından %40 daha fazla açılım menzili
- Çok yönlü tahrik olanakları ve donatım seçenekleri mümkündür
- Ağ oluşturmaya uygundur ve açık bir standart (BACnet) kullanılarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.
- Kendi başına hata tanıma ve protokol tutma
- Farklı çalışma modları için serbest parametrelenebilen giriş ve çıkışlar
- Elektrik kesintisi gibi güvenlik bakımından önemli hata durumlarında acil durum açma sistemi için entegre akü
- Kendi kendini temizleyen makaralı taşıyıcı bakım çalışmalarını azaltır
- Değişik mekanik ve elektromanyetik kilitler opsiyonel olarak mevcuttur

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Slimdrive SCR-FR GGS *
Kaçış ve kurtuluş yolları için	Evet
Engelsiz erişim	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Açılma genişliği 2-kanatlı	800 mm - 2300 mm
Geçiş yüksekliği	2500 mm
Kanopi yüksekliği (min)	75 mm

Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı	120 kg
Kanat ağırlığı (maks.) 2 kanatlı	120 kg
Yarıçap (min.)	1250 mm
Yarıçap (maks.)	2000 mm
Hareketli kanat tasarımı	GGs donanım sistemine sahip 10 mm ESG-H (GGs varyantı), Özel camlar talep üzerine
Kenar parçaları tasarımı	10 mm lamine emniyet camı, Özel camlar talep üzerine
Üst yüzey	RAL doğrultusunda toz kaplama, Oksitlenmiş E6/EV1 hafif metal, Örnek doğrultusunda renk eloksal, Dolu paslanmaz çelik parlatılmış, Dolu paslanmaz çelik tanecik 240, Talep halinde özel kaplama
Çatı konstrüksiyon tasarımı	Optik sac kapak, Cam tavan
Aydınlatma	Cam tavan için mümkün değil
Zemin kaplama	Saf şeritli ayak paspası, Zemin minderi müşteri isteğine göre
Hava perdesi sistemi	Tavan konstrüksiyonuna bağlı olarak mümkün
Dış tarafta ortada cephe bağlantısı	Evet
Talep halinde özel ek fonksiyon	Evet
Ovládání	Program şalteri DPS, Program şalteri Tuşlu Program Şalteri, Bina idare teknolojisi üzerinden kontrol ünitesi
Standartlara uygunluk	DIN 18650, EN 16005

AKSESUARLAR

GC 307+ *

Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GC 307 +(El simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı	195727	alpin beyazı	80 x 80 x 21 mm	Sıva üstü
GC 307 +(WC simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart sürgülü kapılar için uygun	195751	alpin beyazı	80 x 80 x 21 mm	Sıva üstü
GC 307 +(El simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı	193226	alpin beyazı	80 x 80 x 8 mm	Sıva altı
GC 307 +(WC simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart sürgülü kapılar için uygun	195750	alpin beyazı	80 x 80 x 8 mm	Sıva altı

AIR 30 *

Otomatik dairesel yana kayar kapıların sabit kanat emniyeti için aktif kızılötesi ışık butonu

**MINI BUTON SW ***

Gece çalışma modunda binayı terk etmek amacıyla otomatik kapıların bir kez açılması için satış alanında kullanılabilir



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Mini buton SW *	098861	siyah	20 x 20 x 11 x 22 mm	Sıva altı

DIJITAL PROGRAM ŞALTERİ SAATI *

Otomatik kapılarda çalışma modlarının zaman kontrollü değişimi için

**KOMUTATÖR BUTONU E2**

Bütün GEZE otomatik kapıların kumandası



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Komutator butonu E2	094013	Saf beyaz mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Sıva altı

KOMUTATÖR BUTONU LS 990

Bütün GEZE otomatik kapıların kumandası



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
Komutator butonu LS 990	098396	Paslanmaz çelik	81 x 81 x 11 mm	Sıva altı

SERVICESCHNITTSTELLE

Hızlı diyagnoz ve bakım



Tanım	Kimlik No.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.