

Ürün veri sayfası

GC 152 *



GEZE sabitleme sistemi için duman dedektörü

KULLANIM ALANLARI

- Bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi için esnek olarak kullanılabilir
- Sabitleme sistemi üzerinde yangınların vaktinden önce algılama bölgesi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Optik duman tanıma
- Daha uzun yaşam süresi için entegre alarm sinyal eşiği
- Entegre hat gerilim takibi
- Otomatik sıfırlama
- EN 54-7 doğrultusunda kontrol edilmiştir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	GC 152 *
Çevre sıcaklığı	-5 °C - 50 °C
Optik çalışma durumu göstergesi	Evet
Besleme voltajı	24 V DC
Koruma türü	IP54
Montaj şekli	iç tavan
Kullanım alanı	İç mekan

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Besleme voltajı	Montaj şekli
GEZE duman dedektörü GC 152 *	Ayaklığı ile birlikte komple, 24 V DC 20 mA, EN54-7 normu doğrultusunda kontrol edilmiştir, bütün GEZE FA GC 150 sabitleme sistemi ile kullanım için genel yapı denetimce onaylı, entegre hat gerilim takibi, DIN EN 14637 ile uyumludur	139850	beyaz RAL 9010	24 V DC	iç tavan

AKSESUARLAR

AS 500

Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için el tetikleme şalteri



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Akım kesme şalteri AS 500	Elektrikle kumanda edilebilen sabitleme mekanizmasını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci dahil	116266	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Akım kesme anahtarı AS 500, Cam	Elektrikli kumanda edilebilen sabitleme mekanizmalarını manuel tetikleme için, hat gerilim takibi için sonlandırma direnci, cam ve değiştirilebilen 5 etiket dahil	120880	Alp beyazı/kırmızı	80 x 80 x 21 mm	24 V DC



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.